



REACH Konformitätserklärung REACH Declaration of Conformity

Wir, der Hersteller
We, the manufacturer

Stahlwille Eduard Wille GmbH & Co KG
Lindenallee 27
42349 Wuppertal / Germany

erklären hiermit, dass die Produkte in der unten aufgeführten Tabelle
hereby confirm that the goods listed in the table below

- 1) keine besonders besorgniserregenden Stoffe der jüngsten Kandidatenliste der Stoffe mit besonders hoher Besorgnis für die Zulassung gemäß der REACH-Verordnung (EG 1907/2006) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gew.-% enthalten
do not contain any substances of very high concern ("SVHC") on the most recent Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization under REACH Regulation (EC 1907/2006) in a concentration above 0.1% weight by weight.
- 2) keine Stoffe enthalten, die in der Kandidatenliste der ECHA und Beschränkungslisten aufgeführt sind.
do not contain any substances listed in the ECHA's Registry of Intentions for SVHCs and Restrictions lists
- 3) nur Stoffe und/oder Gemische enthalten, die entweder einzeln verkauft oder bei der Herstellung verwendet werden und nicht in Anhang XIV REACH und Anhang XVII REACH aufgeführt sind.
contain only substances and/or mixtures, either sold separately or used in the manufacture, are not identified in Annex XIV REACH and Annex XVII REACH

Nr. No.	Bezeichnung Designation
40, 40a, 40D, 40aD, 40aD/10CL, 40DL, 40aDL, 40aDL/10CL, 40aDV, 40L, 40TX, 45, 45a, 45aP, 456, 460a, 46, 46a, 45TX, 47TX, 50, 50a, 50TX, 51, 51a, 51S, 52, 55, 55a, 56, 60,	Steckschlüsseinsatz Socket
40aSP, 40aLSP, 45aSP, 45aPSP, 46aSP, 50aPSP, 50aPLSP, 51aP	Spline-Drive-Steckschlüsseinsatz Spline-Drive socket
402, 402a, 402a/5, 402aK, 47, 47a, 53	Gelenk-Steckschlüsseinsatz *) Joint wrench socket
402aSP	Spline-Drive-Gelenk-Steckschlüsseinsatz Spline-Dive joint wrench socket
405, 427, 509, 559, 859	Verlängerung Extension
405W, 427W, 509W	Verlängerung mit wobble-drive Extension with wobble drive
405QR, 427QR, 509QR	Verlängerung mit QuickRelease *) Extension with QuickRelease
1225, 13220, 3505	Spezial-Verlängerung Special extension
414H	Hi-Lok-Verlängerung *) Hi-Lok extension
406, 434	Flexible Verlängerung Flexible extension
Fortsetzung der Tabelle auf Seite 2 Continuation of the table on page 2	

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1 <i>Continuation of the table from page 1</i>	
Nr. No.	Bezeichnung <i>Designation</i>
407, 428, 510, 561	Kardangelenk *) <i>Cardan joint</i>
407QR, 428QR, 510QR	Kardangelenk mit QuickRelease *) <i>Cardan joint with QuickRelease</i>
409, 409M, 410, 431, 432, 432M, 513, 514, 514M, 7789-1, 568, 569, 866	Übergangsteil *) <i>Adapter</i>
412, 412-1, 442, 443, 543	Bit-Halter <i>Bit-Holder</i>
417/1, 433/1	Verriegelungsadapter *) <i>Locking adapter</i>
5100	Gummieinsatz <i>Rubber insert</i>
3466, 4600, 4606	Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz <i>Spark plug socket</i>
554, 884	Winkelgelenk *) <i>Angled joint</i>

*) Dieses Produkt enthält Stahlkomponenten aus einem Werkstoff mit einem Bleianteil größer 0,1%.
This product contains steel components made of a material with a lead content greater than 0.1%.

Wuppertal, 12-Sep-2019



i.V. Jürgen Busmann
Leiter Produktentwicklung
Manager Product Development