

## PSEN cable M12-8sf, 20m

540333



Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Bemessungsstrom:	2 A
Typ. Leiterwiderstand K1:	79 Ohm/km
Spezif. Durchgangswiderst. K1:	$\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Spez. Leitungskapazität K1:	64,6pF/m
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25 - 80 °C
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	3
Schutzart Gehäuse:	IP68
Mechanische Daten	
Steckertyp 1:	8-pol. M12-Buchsenstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Kodierung von M12-Stecker 1:	A-codiert
Material Gewinding Stecker 1:	CuZn vernickelt
Kontaktflächen Material 1:	Au
Material der Buchsen:	CuSn

Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PP (9Y)
Kabeltyp K1:	LiF9Y11Y
Länge des Kabels 1:	20 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	gelb, ähnlich RAL1003
Farbe des Gehäuses:	schwarz
Material des Kabelmantels 1:	TPU / TPE-U, PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6.1 - 6.1 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.25 - 0.25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG K1:	24
Verseilung K1:	8 Adern um Kunststofffüller
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	8
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Zulassungen des Stecker 1:	UL94 V-0
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	UL VW1, FT1
Gehäusematerial:	PUR
Nettogewicht:	850 g
Bruttogewicht:	950 g
<b>Umwelt</b>	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6C
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff

REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1
CAS Nr.:	7439-92-1
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Harmonized System Code:	85444290
EAN-Code:	4046548066098
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0 dm3