

JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, 02 SRC WR HRO FO

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, laarzen/Enkellaarzen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 36-47 Drylock

PLATFORM Performance

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, textiel

DIKTE BOVENMATERIAAL 1.6-1.8

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart



DRY+LOCK



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 9552 COMBAT

KENMERKEN

Waterdicht Drylock-membraan, laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, waterdicht, dubbele schokdempingszones

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op; antistatisch, letsel door overbelasting, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Beveiligings- en politiewerk, militaire werkzaamheden, jacht



CE



Hittebestendige buitenzool



Waterdicht



Oliebestendige buitenzool



Ergothan schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9552 COMBAT

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

O1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief volledig rubber of volledig polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ A + E

O2: O1 + WRU

WR: Waterdicht schoeisel

WRU: Waterdicht bovengedeelte

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (getest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB

BGR 191: Orthopedische schoeiselaanpassing volgens Duitse BGR 191. Schoeisel is getest met aangepaste of orthopedische inlegzolen in overeenstemming met norm EN ISO 20345



CE



Hittebestendige buitenzool



Waterdicht



Oliebestendige buitenzool



Ergothan schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com