

FICHA TECNICA

FILM ESTIRABLE STD

(FONDO NEGRO)

		Unidades	Valores	Tolerancia (%)	Método
Espesor		μ	23	5	UNE 53 213
Densidad		gr/cm ³	0,92		INTERNO
Adhesivo (Interno-Externo)		-	Int	-	-
Carga de rotura	MD ↓	N/mm ²	32	15	ASTM D 882
	TD →		19		
Elongación a la rotura	MD ↓	%	400		
	TD →		700		
Preestiro máximo		%	150		INTERNO
Ancho film		mm	500	5	

CARACTERÍSTICAS

- *Composición: Polietileno de baja densidad (LLPDE).*
- *Color: Negro*
- *Presentación: Según especificaciones del cliente.*
- *Reciclable: Fabricado con LLPDE no tóxico 100% reciclable. Cumpliendo con las condiciones de la normativa CE 62/94.*

ALMACENAMIENTO

- *Tiene que ser almacenado en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.*
- *Tiene que ser almacenado a una temperatura inferior a 30°C.*
- *Si antes de su uso ha sido almacenado a una temperatura inferior a 18°C, sométase a una temperatura entre 18 y 30°C.*
- *No tiene que sufrir ningún tipo de abrasión, incisión lateral o golpe. NO abrir las cajas o palets con cútter ni con ningún otro tipo de objeto cortante.*

