

Abnehmbare Steuerklemmen mit Federzugklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen



Produkt-Bezeichnung	Abnehmbare Steuerklemmen
Ausführung des Produkts	mit Federzugklemmen, enthält 2 Blöcke mit je 6 Klemmstellen
Hersteller-Artikelnummer	<ul style="list-style-type: none"> • des Sanftstarters 3RW50 • des Sanftstarters 3RW521.-3.C..., 3RW522.-3.C..., 3RW523.-2.C..., 3RW524.-2.C.. • des Sanftstarters 3RW551.-3H... (2x), 3RW552.-3H... (2x), 3RW553.-2H... (2x), 3RW554.-2H... (2x)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	
Approbationen/ Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
-----------------------------	-----------------------



[Sonstige](#)

Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige
---------------------	--------------------	----------

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW5980-2TR00>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW5980-2TR00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5980-2TR00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-2TR00&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5980-2TR00/char>

Kennlinie Aufstellungshöhe
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-2TR00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917>

letzte Änderung:

20.11.2020