

meychair **Werkplaatsstoel** **Workster Simplex**

zitting hoogte 500 - 620 mm,
voetkruis van staal, met dubbele
wielen (lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 711483



meychair Werkstoel Workster Simplex

Werkplaatsstoel

- met pendelend gelagerd
- hoogteverstelling door wiggroef
- zitting hoogte 500 - 620 mm
- rug hoogte 285 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- frame van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL9005 gitzwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- frame zonder voetensteun
- voetkruis van staal
- met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 12,5 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet

meubeltype	zitmeubel	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
zitmeubeltype	Draaistoel	in hoogte verstelbaar	ja
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	onderbouw	rollen
kleur zitting	zwart	roltype	dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
materiaal zitting	PU-schuim	armleuning	zonder armleuning
bekleding	geen	frame uitrusting	geen
type zitting	standaardzitting	voetensteun	nee
zittinginstelling	zithelling	materiaal voetkruis	staal
zitting uitvoering	PU-zitting	materiaal onderstel	staal
hoogteverstelling door	wiggroef	kleur onderstel	gitzwart // RAL9005
zithoogte	500-620 mm	oppervlak onderstel	kunststof coating
kleur rug	zwart	norm	conform DIN 68877
materiaal rug	PU-schuim	certificering	GS
rughoogte	285 mm	gewicht	12,5 kg

Gerelateerde Producten

159379



armleuning voor werkplaatsstoel, star

Dit past ook bij ...

143243



sluifplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken

148643



pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

501442



werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag