

Werkplaatsstoel

standaardzitting van PU-schuim met stalen inzetelement in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 465 - 655 x 420 x 400 mm, voetkruis van kunststof in RAL9005 gitzwart, met rollen



Artikelnummer: 401252

Werkstoel

Werkplaatsstoel

- pendelend gelagerd
- standaardzitting van PU-schuim met stalen inzetelement in zwart
- hoogteverstelling door gasveer
- belastbaar tot 110 kg
- zitting hoogte x breedte x diepte 465 - 655 x 420 x 400 mm
- rug van PU-schuim met stalen inzetelement in zwart
- rug hoogte x breedte 220 x 370 mm
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- voetkruis van kunststof in RAL9005 gitzwart
- met rollen
- gewicht 11 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| meubeltype | zitmeubel | kleur rug | zwart |
| zitmeubeltype | Draaistoel | materiaal rug | PU-schuim met stalen inzetelement |
| stoelmechanisme | pendelend gelagerd | rughoogte | 220 mm |
| kleur zitting | zwart | rugbreedte | 370 mm |
| materiaal zitting | PU-schuim met stalen | rugleuningverstelling | in hoogte verstelbaar |

| | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | inzetelement | | |
| bekleding | geen | in hoogte verstelbaar | ja |
| type zitting | standaardzitting | onderbouw | rollen |
| hoogteverstelling door | gasveer | armleuning | zonder armleuning |
| zithoogte | 465-655 mm | voetensteun | nee |
| zitbreedte | 420 mm | materiaal voetkruis | kunststof |
| zitiepte | 400 mm | kleur voetkruis | gitzwart // RAL9005 |
| zitbelasting | 110 kg | gewicht | 11 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 143243 |  | sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken |
| 148643 |  | pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart |
| 221330 |  | beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 501442 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |