

Löffler

bureaustoel

TANGO 24


synchronmechisme, 5-voudig vergrendelbaar, met in hoogte en breedte verstelbare armleuningen, met geïntegreerde hoofdsteun, ergonomische zitting met bekleding van stof (100% polyester) in grijs, zitting hoogte x breedte x diepte 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm, hoge rugleuning in grijs, rugbekleding van stof (100% polyester) in grijs, voetkruis van aluminium, gepolijst, met universele wielen



LOFFLER



Artikelnummer: 184700



Löffler Bureaustoel TANGO 24

met zitting die in alle richtingen bewogen kan worden

bureaustoel

- synchronmechisme, 5-voudig vergrendelbaar
- uitgerust met gewichtsregulering van 45 - 120 kg
- met in hoogte en breedte verstelbare armleuningen
- met geïntegreerde hoofdsteun
- ergonomische zitting met bekleding van stof (100% polyester) in grijs
- 100000 schuurbewegingen conform Martindale
- moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2
- beweeglijk zitmechisme
- zitondersteuning door ERGO TOP®-technologie
- zitting hoogte x breedte x diepte 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm
- hoge rugleuning in grijs

- rugbekleding van stof (100% polyester) in grijs
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met universele wielen
- gewicht 25 kg
- 30 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	bekleding	Zitting en rugleuning
zitmeubeltype	draaistoel	rug uitvoering	hoge rugleuning
stoelmechanisme	synchroonmechanisme	kleur rug	grijs
stoelmechanisme instelling	5-voudig vergrendelbaar	materiaal bekleding rug	stof (100% polyester)
tegendrukinstelling	gewichtsregulering 45 - 120 kg		grijs
hoofdsteen	geïntegreerd	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
armleuningen	in hoogte en breedte verstelbare armleuningen	voetensteun	nee
type zitting	ergonomische zitting	in hoogte verstelbaar	ja
materiaal bekleding zitting	stof (100% polyester)	materiaal onderstel	aluminium
kleur bekleding zitting	grijs	oppervlak onderstel	gepolijst
kleur zitting	grijs	materiaal voetkruis	aluminium
slijtvastheid	100000 schuurbewegingen	oppervlak voetkruis	gepolijst
brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2	onderbouw	rollen
zittinginstelling	beweeglijk zitmechanisme/zitdiepte	roltype	universele wielen
zitondersteuning	ERGO TOP®-technologie	breedte	680 mm
zithoogte	430-530 mm	diepte	680 mm
zitbreedte	460 mm	garantie	30 jaar
zitdiepte	460-510 mm	gewicht	25 kg

Dit past ook bij ...

139096		balkruk, zitting hoogte 620 mm, hardheid van de zitting en verticaal schommeleffect door luchtregeling, zittingbekleding van stof (75% wol / 25% polyamide) in antraciet, 4-voetonderstel voor stevig staan, frame van hout, frame met 4 voeten
139650		voetensteun, trede breedte x diepte 460 x 360 mm, hoogte 90 mm, met noppen, traploos in helling verstelbaar tot 15°
227063		LED-bureaulamp, 48 x LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h, in 4 stappen dimbaar en met 2 instelbare kleurtemperaturen, kop draai- en kantelbaar, armlengte 385 mm, van aluminium/kunststof in zilverkleurig/zwart
231442		vloerbeschermingsmat, voor tapijten, breedte x diepte 900 x 1200 mm, dikte 2,1 mm, van polyethyleen/polyurethaan in transparant

