

**SK9248**

**Silla Dauphin de mecanismo sincro con traslack. Respaldo y asiento tapizado. Brazos regulables 2D y ruedas con rodamiento de goma de 65 mm.**

## Características:

- Certificado UNE-1335, Certificado GS.
- Certificado Q Calidad.
- Certificado Greenward.
- Certificado BIFMA.
- 5 años de garantía.

## Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO - Silla DAUPHIN. TREND OFFICE- TO-STRIKE. Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, regulable en altura - Respaldo y asiento tapizado en tejido focus color negro. Brazos regulables.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

- Base: Base piramidal de poliamida de 5 radios y 69 cm de diámetro.
- Gas: Pistón de gas de semidirección
- Ruedas: Rueda autofrenante de nailon con rodamiento de goma, de 65 mm.

### ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: Extremo 24 horas
- Peso (kg): 18,25
- Acabado: Tela
- Color: Negro
- Volumen caja (m3): 0,36
- Unidades por caja: 1,00
- Peso max. soportado: 120 Kg
- Certificaciones UNE: EN-1335. Certificado GS. Certificado Q. Greenguard. BIFMA

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

- Altura total max (cm): 112,00
- Altura total min (cm): 105,00
- Altura asiento max (cm): 47,00
- Altura asiento min (cm): 40,00
- Ancho total (cm): 63,00
- Ancho asiento (cm): 50,00
- Ancho respaldo (cm): 45,00
- Fondo total (cm): 69,00
- Fondo asiento (cm): 45,00
- Altura brazo max (cm): 80,50
- Altura brazo min (cm): 67,00
- Alto caja (cm): 60,00
- Ancho caja (cm): 70,00
- Largo caja (cm): 85,00

### MECANISMO

- Mecanismo: Mecanismo sincro con traslack.

### INTERIORES

- Asiento: Asiento interior de madera. Espuma inyectada densidad 50 kilos. Grosor 65 mm.
- Respaldo: Interior de madera con espuma de poliuretano de 65 mm de grosor

### EXTERIORES

- Asiento: No aplicable
- Respaldo: Tapizado en tela.