

PAVOY universele kast EASY

hoogte x breedte x diepte 1950 x 890 x 415 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot met 2-puntsvergrendeling, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 237254



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 890 x 415 mm
- draagvermogen per niveau 65 kg
- deuropeningshoek 125 °
- van staal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 30 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot met 2-puntsvergrendeling
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| meubeltype | kast | oppervlak front | m. poedercoating |
| type kast | universele kast | afsluitbaar | ja |
| plaats van toepassing | binnen | sluitsysteem | cilinderslot met 2-puntsvergrendeling |
| type deur | dubbele vleugel deur | sluitfunctie | deuren gemeenschappelijk afsluitbaar |
| hoogte | 1950 mm | onderbouw | sokkel |
| breedte | 890 mm | materiaal | staal |
| diepte | 415 mm | materiaal verwerking | gelast |
| kast uitrusting | legborden | in hoogte verstelbaar legbord | 30 mm |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | oppervlak legbord | verzinkt |
| ordnerhoogtes | 5 stuks | scheidingswand | nee |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | vergrendeling | tweezijdig |
| draagvermogen legbord | 65 kg | openingshoek deur | 125 ° |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | greep | draaigreep |
| kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 | garantie | 5 jaar |
| oppervlak romp | m. poedercoating | gewicht | 54 kg |

Dit past ook bij ...

531287



inframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend