

PAVOY universele kast EASY

hoogte x breedte x diepte 1950 x 890 x 415 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot met 2-puntsvergrendeling, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 237254



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 890 x 415 mm
- draagvermogen per niveau 65 kg
- deuropeningshoek 125 °
- van staal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 30 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot met 2-puntsvergrendeling
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	universele kast	afsluitbaar	ja
plaats van toepassing	binnen	sluitsysteem	cilinderslot met 2-puntsvergrendeling
type deur	dubbele vleugel deur	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	890 mm	materiaal	staal
diepte	415 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden	in hoogte verstelbaar legbord	30 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
ordnerhoogtes	5 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	vergrendeling	tweezijdig
draagvermogen legbord	65 kg	openingshoek deur	125 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	54 kg

Dit past ook bij ...

531287



inframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend