

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
- Untere Klemmstellen sind über eine trennbare Einlegebrücke brückbar
- Die beiden unteren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2715966
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1217
Katalogseite	Seite 480 (C-1-2019)
GTIN	4017918061715
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,396 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,221 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Klemme
Anzahl der Anschlüsse	3
Anzahl der Reihen	3
Potenziale	3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	1
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

1., 2. und 3. Etage

Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdom	A3
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke starr	4 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nennstrom	24 A
Belastungsstrom maximal	26 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	250 V
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe NS 35/15	62 mm
Höhe NS 35/7,5	54,5 mm
Höhe	2,146 "
Länge	55 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	4,8 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm ²	0,3 kA
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm ²	0,48 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,5 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Prüfkraft Sollwert	1 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5



2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5


2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>




Zeichnungen

Schaltplan



Schaltplan



Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5





2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Zulassungen

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	300 V	15 A	28 - 14	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	30 - 14	-
PE-Anschluss			30 - 14	-
Usegroup C				
	150 V	15 A	30 - 14	-
PE-Anschluss			30 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5



2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141128
ECLASS-10.0.1	27141128
ECLASS-11.0	27141128

ETIM

ETIM 8.0	EC000900
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 100- 6 - 0201650

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201650>



Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: silberfarben

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 10- 6 - 0203250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203250>



Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: silberfarben



Strombelastbarkeit maximal: 24 A

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 20- 6 - 0201867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201867>



Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: silberfarben

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 80- DIK RD - 2715953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 80- DIK BU - 2715940

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715940>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 10- DIK RD - 2716774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716774>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 10- DIK BU - 2716680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716680>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: blau

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 10- DIK GY - 2715937

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715937>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: grau

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 80- DIK WH - 2715788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715788>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: weiß

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 5- DIK BU - 2716677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716677>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: blau

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 4- DIK BU - 2716664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716664>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: blau

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 3- DIK BU - 2716651

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716651>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: blau

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 2- DIK BU - 2716648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716648>

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: blau



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 5- DIK RD - 2716761

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716761>

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot



Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 4- DIK RD - 2716758

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716758>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 3- DIK RD - 2716745

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716745>



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 2- DIK RD - 2716693

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716693>

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot



Feste Brücke


Feste Brücke - FB-150

METER - 0201595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201595>



Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang

 Strombelastbarkeit maximal: 26 A

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Schraube

Schraube - ZS-6 - 0201605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201605>



Schraube

Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-DIKD 1,5 - 1413285

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413285>



Abteilungstrennplatte, Länge: 83 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60 mm, Farbe: grau

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Kennzeichnungskarte

Kennzeichnungskarte - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374>



Kennzeichnungskarte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... (99)100, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 3,8 mm

Kennzeichnungskarte

Kennzeichnungskarte - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007222>



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Zackband

Zackband - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Zackband

Zackband - ZB 6 CUS - 0824992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824992>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051016>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Zackband

Zackband - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051029>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051414>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051430>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818085>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 6 CUS - 0824589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824589>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828736>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 6 CUS - 0829602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829602>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



Endhalter

Endhalter - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201442>

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35



Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5

2715966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966>



Endhalter

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen,
Breite: 10 mm, Farbe: grau

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de