

 **Leuze electronic**

Regelmatige controle van de werking door personen die hiervoor opdracht hebben gekregen (bijv.: bediener)

De volgende controles moeten regelmatig (bijv.: dagelijks) worden uitgevoerd.

Er moet streng op worden toegezien dat tijdens de controle geen personen aanwezig zijn binnen de gevarezone.

Controleer minimaal:

- ☞ Zijn de veiligheidssensor, evenals de stekerverbindingen stevig gemonteerd en vrij van duidelijke beschadigingen, wijzigingen of manipulaties?
- ☞ Zijn toegankelijkheid of toegangsmogelijkheden vrij van duidelijke wijzigingen?
- ☞ Controleer de correcte werking van de veiligheidssensor:
 1. De OSSD-LED op de veiligheidssensor moet groen gaan branden.
 2. Onderbreek een actieve straal of de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend testobject.
 3. Branden de OSSD-LED bij een ononderbroken beveiligde zone permanent rood?

Controleer indien mogelijk tijdens actief bedrijf:

- Beveiligingsinrichting met naderingsfunctie:
Bij gestart machinebedrijf wordt de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken – worden hierbij de mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen zonder noemenswaardige vertraging afgezet?
- Beveiligingsinrichting met aanwezigheidsdetectie:
De beveiligde zone wordt met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken – wordt hierdoor het bedrijf van mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen veranderd?

Bij twiifel m.b.t. de correcte werking van het veiligheidssysteem of als één van de punten niet wordt beantwoord, de installatie stilzetten en de verantwoordelijke personen informeren.
Meer informatie over de regelmatige controle van veiligheidssensoren, vindt u in de betreffende bedieningshandleiding.

Reiniging:

Bij zichtbare vervuiling van de frontplaat van de AOPD deze regelmatig reinigen met milde schoonmaakmiddelen. Geen slijtagebevorderende, alcoholhoudende en agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken!

Figure can vary

Part no.: 50120359
Safety Sticker Set 2
Stick-on label

Contents

- Technical data

Technical data**Basic data**

Description	Safety notices "Regular function test of the protective device"
Details	Stickers, 13 foils in one polybag

Mechanical data

Dimension (W x H x L)	100 mm x 210 mm
Material	Adhesive paper (silver coated), matt, permanently adhesive

Software

Languages	Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish Greek Hungarian Latvian Lithuanian Romanian Slovakian Slovenian
-----------	---

Classification

Customs tariff number	48114190
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279290
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498