MIT STAHLROLLEN

Bahnbreite mm		300				400				500			
Gesamtbreite mm		380				480				580			
Fördergutbreite bis mm		500				600				700			
Fördergutlänge min. mm		**630**	**390**	**315**	**235**	**630**	**390**	**315**	**235**	**630**	**390**	**315**	**235**
Achsabstand mm		**208**	**130**	**104**	**78**	**208**	**130**	**104**	**78**	**208**	**130**	**104**	**78**
Gerade	**Länge 1,0 m**	126326	126337	126348	126359	126381	126392	126406	126417	126428	126439	126461	126472
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 1,5 m	126483	126494	126508	126519	126541	126552	126563	126574	126585	126596	126621	126632
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 2,0 m	126643	126654	126665	126676	126687	126698	126701	126712	126723	126734	126745	126756
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 3,0 m	126767	126778	126789	126803	126814	126825	126836	126847	126858	126869	126891	130312
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kurve	**45°**	130323	130334	130345	130356	130367	130378	130389	130403	130414	130425	130436	130447
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	90°	130458	130469	130491	130505	130516	130527	130538	130549	130571	130582	130593	130607
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durchgang mit Scharnier und Federausgleich	**Länge 1,0 m**	130618	130629	130651	130662	130753	130764	130775	130786	130797	130811	131064	131075
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bahnbreite mm		600				700				800			
Gesamtbreite mm		680				780				880			
Fördergutbreite bis mm		800				900				1000			
Fördergutlänge min. mm		**630**	**390**	**315**	**235**	**630**	**390**	**315**	**235**	**630**	**390**	**315**	**235**
Achsabstand mm		**208**	**130**	**104**	**78**	**208**	**130**	**104**	**78**	**208**	**130**	**104**	**78**
Gerade	**Länge 1,0 m**	132089	132103	132227	132307	132431	132464	132475	132486	132497	132511	132522	132533
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 1,5 m	132544	132555	132566	132577	132588	132599	132602	132613	132624	132635	132646	132657
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 2,0 m	132668	132679	132704	132715	132726	132737	132748	132759	132781	132792	132806	132817
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 3,0 m	132828	132839	132861	132872	132883	132894	132908	132919	132941	132952	132963	132974
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kurve	**45°**	132985	132996	133004	133015	133026	133037	133048	133059	133081	133092	133106	133117
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	90°	133128	133139	133161	133172	133183	133194	133208	133219	133241	133252	133263	133274
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durchgang mit Scharnier und Federausgleich	**Länge 1,0 m**	133285	133296	133321	133332	133343	133354	133365	133376	133387	133398	133401	133412
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

Bahnbreite mm		
300	**400**	**500**
135418	135429	135451
---	---	---
600	**700**	**800**
135462	135473	135484
---	---	---

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	**lfd. m**	135291	135305
		---	---
Kurve	**45°**	135338	135349
		---	---
	90°	135393	135407
		---	---

Stützen mit Drehgelenk

- Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Extra schwere Stütze

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr 50 x 50 x 4 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und aufgeschweißter Kopfplatte für einen waagerechten Streckenverlauf
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600	700	800
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	133423	133434	133445	133456	133467	133478
		---	---	---	---	---	---
	330 - 395	508095	508096	508097	508098	508099	508100
		---	---	---	---	---	---
	390 - 570	508101	508102	508103	508104	508105	508106
		---	---	---	---	---	---
	550 - 850	508108	508109	508110	508111	508112	508113
		---	---	---	---	---	---
	680 - 1100	508114	508115	508116	508117	508119	508120
		---	---	---	---	---	---
	870 - 1300	508121	508122	508123	508124	508125	508126
		---	---	---	---	---	---

Bahnbreite mm		300	400	500	600	700	800
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	133489	133503	133514	133525	133536	133547
		---	---	---	---	---	---
	330 - 395	508127	508128	508130	508131	508132	508133
		---	---	---	---	---	---
	390 - 570	508134	508135	508136	508137	508138	508139
		---	---	---	---	---	---
	550 - 850	508140	508141	508142	508143	508144	508145
		---	---	---	---	---	---
	680 - 1100	508146	508147	508148	508149	508150	508152
		---	---	---	---	---	---
	870 - 1300	508153	508154	508155	508156	508157	508158
		---	---	---	---	---	---