



## 267CPARAN40

### Silla operativa giratoria sin brazos, contacto permanente

Tipo: Operativas

Características:

sin brazos, con ruedas autofrenantes

#### Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Alcadozo - Silla de oficina ergonómica con mecanismo de contacto permanente y regulable en altura - Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color gris claro

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

- Base: base estándar fabricada en nailon negro de 65 cm de diámetro
- Gas: gas de recorrido 19 cm
- Ruedas: Rueda autofrenante de nailon de 5 cm de diámetro de rodadura interna y eje interior de acero

### ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: Moderado 4-6 horas
- Peso (kg): 9
- Acabado: Tela
- Color: Gris claro
- Volumen caja (m3): 93.574,00
- Unidades por caja:
- Peso max. soportado:

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

- |                            |        |                          |       |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| - Altura total max (cm):   | 109,00 | - Fondo total (cm):      | 65,00 |
| - Altura total min (cm):   | 90,00  | - Fondo asiento (cm):    | 44,00 |
| - Altura asiento max (cm): | 59,00  | - Altura brazo max (cm): | 0,00  |
| - Altura asiento min (cm): | 44,00  | - Altura brazo min (cm): | 0,00  |
| - Ancho total (cm):        | 65,00  | - Alto caja (cm):        | 59,00 |
| - Ancho asiento (cm):      | 46,00  | - Ancho caja (cm):       | 26,00 |
| - Ancho respaldo (cm):     | 0,00   | - Largo caja (cm):       | 60,00 |

### MECANISMO

- Mecanismo: Contacto permanente con regulación en profundidad del asiento y altura ajustable respaldo

### INTERIORES

- Asiento: madera contrachapada de 6 capas y 9 mm de espesor, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de espesor
- Respaldo: plástico, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de espesor

### EXTERIORES

- Asiento: tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor
- Respaldo: tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor