

Technisches Merkblatt

Kaltschneide-Messer zur Anwendung bei Seiten- und Heckscheiben

8697-603

Beschreibung / Eigenschaften

Das Kaltschneide-Messer hat an der nicht flexiblen Seite die Schneidklinge starr an dem länglichen Griff angeschraubt. Der zweite Griff ist an einen festen, jedoch flexiblen Draht, t-förmig kurz hinter der Schneide, beweglich befestigt.



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Setzen Sie die Schneide zwischen Karosserie und der Scheibe in die zu schneidende Kleberaube ein. Nun ziehen Sie an beiden Griffen.

Einsatzbereiche

Das Kaltschneide-Messer wird zum Austrennen der geklebten Seitenscheiben verwendet. Es kann jedoch auch zum Austrennen der Windschutz- und Heckscheibe genutzt werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.