Für Produktion und Werkstatt

Tragfähigkeit 500 kg bzw. 1000 kg

Bündig eingelegte Ladeflächen.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

1 2 Ladeflächen aus Recycling-Kunststoff

Bestückt mit 3 PE-Kästen. Volumen 16 Liter.
Länge x Breite x Tiefe 500 x 310 x 140 mm.

Radausstattung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

2 2 Ladeflächen aus Kunststoff

Radausstattung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Radausstattung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg

Radausstattung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Vollelastik-Reifen, Kugellager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Mehrzweck-Tischwagen

Tragfähigkeit 500 kg

5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet

Schiebegriff aus Kunststoff.

Radausstattung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit:
Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe

Aufpreis nur 10 %

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie

Nur Pos. 2

2 2 Ladeflächen aus Kunststoff

CO_2-neutral

Pos. 2, 3, 4

- Ökobilanziert
- Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrens-technologie
- Verpackung vollständig recyclefähig
- Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

1 2 Ladeflächen aus Kunststoff

3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte

Artikel		1	2		3		4		5
Tragfähigkeit	**kg**	**500**	**500**		**500**		**1000**		**500**
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	600 x 600
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915	280 / 900
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Nr.		**200 498 05**	**200 854 05**	**200 855 05**	**200 858 05**	**200 859 05**	**200 860 05**	**200 861 05**	**200 361 05**