## Manorga

**rayonnage - rayonnage suivant**

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1230 x 500 mm, charge max. par tablette 110 kg, 6 niveaux avec Fond en tôle, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite

Made in Europe

**Numéro d'article: 509964**

## Manorga Rayonnage sans boulons

### Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1230 x 500 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 110 kg
- largeur x profondeur compartiment 1210 x 500 mm
- 6 niveaux avec Fond en tôle
- niveaux avec cadre portant soudé, recouvert de tôle lisse
- Réglable au pas de 62,5 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7024 gris graphite
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| type de meuble | rayonnage | tablette réglable au pas | 62,5 mm |
| type de rayonnage | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | cadre portant soudé |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | utilisation | bilatéral |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | type tablette/niveau | Fond en tôle |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives et entrepôts | surface de tablette | finition peinture époxy |
| matériau | acier | surface de montant | finition peinture époxy |
| hauteur | 2500 mm | alignement angle d'installation | droit |
| largeur | 1230 mm | couleur de la tablette | gris graphite // RAL7024 |
| profondeur | 500 mm | couleur du montant | gris graphite // RAL7024 |
| charge maxi par tablette | 110 kg | volume de livraison | rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément | 1200 kg | exécution couleur | gris graphite // RAL7024 |
| nombre de tablettes/niveaux | 6 pièce | livraison | démonté |
| largeur de compartiment | 1210 mm | garantie | 3 années |
| profondeur de compartiment | 500 mm | Poids | 28 kg |

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| 509970 |  | Fond en tôle pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1210 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 110 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7024 gris graphite |

## Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|---|---|---|
| 324647 | | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 526019 | | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique |

| | | |
|---|---|---|
| 532431 | | rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 763239 | | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |