

## siège d'atelier pivotant ESD

assise hauteur 420 - 550 mm,  
piètement en acier avec  
revêtement en plastique en noir,  
avec patins

Numéro d'article: 522100



## Siège d'atelier

siège d'atelier pivotant ESD











- avec mécanique permanente
- réglage en hauteur via vérin à gaz de sécurité
- assise hauteur 420 - 550 mm
- ESD- exécution électroconductrice
- dossier en Mousse PU/acier en noir
- dossier hauteur/inclinaison réglables
- piètement en acier avec revêtement en plastique en noir
- avec patins
- poids 12,4 kg

## Détails techniques

type de meuble	siège	matériau de dossier	Mousse PU/acier
type de siège	siège d'atelier pivotant ESD	réglage de dossier	hauteur/inclinaison réglables
mécanisme de chaise	mécanique permanente	hauteur réglable	oui
couleur de siège	noir	soubassement	patins
matériau de siège	mousse PU avec renfort en acier	type de roulettes	patins
capitonage	aucune	accoudoirs	s. accoudoirs

type de siège	siège standard	conducteur d'électricité	oui
réglage de siège	inclinaison/profondeur de siège	repose-pied	non
exécution du siège	assise PU	matériau du piètement	acier avec revêtement en plastique
réglage en hauteur via hauteur de siège	vérin à gaz de sécurité 420-550 mm	coloris du piètement	noir
exécution dossier	dossier standard	couleur du châssis	noir
couleur de dossier	noir	surface de châssis	avec revêtement en plastique
		Poids	12,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

143243		plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec
148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501442		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion