

Artikelnummer: 193679

Kurzbeschreibung: Mobiele scheidingswand , acrylglas, dikte 4 mm, B 980 x H 650 mm, incl. standpijp met voet, H 1765 mm

Langbeschrijving: Spitschot, acrylglas of polystyreen, dikte 4 mm, B 980 x H 650 mm, incl. standpijp met voet, H 1765 mm: Bescherm uzelf en uw omgeving tegen mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van een druppelinfectie met deze snelle en veilige hygiënische beschermende wandoplossing.



De scheidingswand van Paperflow bestaat uit een 4 mm dikke plaat, die flexibel kan worden bevestigd aan de standpijp van gelakt massief beukenhout in liggend of staand formaat, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Een 4 mm dik stalen onderstel met een diameter van 400 mm zorgt voor een enorme stabiliteit. Het ontwerp van een kristalhelder scheidingspaneel met een lichtgekleurde standpijp op een basis in zwarte epoxy-afwerking past naadloos in elke sfeer van de ruimte. Zo kunt u in enkele minuten veilig afgescheiden werkplekken creëren, terwijl u toch ruimte overhoudt voor persoonlijke interactie. Een ander pluspunt: de robuuste scheidingswandconstructie is bestand tegen desinfecterende middelen en kan hygiënisch worden gereinigd.

Belangrijke details:

- Scheidingswandsysteem bestaande uit scheidingsplaat, standpijp en voet
- Bestand tegen ontsmettingsmiddelen: Bleekmiddel, hydroalcoholische gel, reinigingsdoeken enz.
- Flexibele uitlijning van de beschermplaat mogelijk in staand of liggend formaat
- Ideaal voor zowel receptiebalies als bureaus
- Gedemonteerde levering, incl. montage materiaal
- Volledige hoogte: 1765 mm

Beschermend paneel:

- acrylglas (PMMA) transparant of polystyreenwit
- Dikte: 4 mm
- Afmetingen B x H: 650 x 980 mm of 980 x 650 mm, afhankelijk van de montage.

Standpijp:

- Massief gelakt beukenhout
- Snijden: 60 x 60 mm

basis:

- Staal met zwarte epoxy afwerking
- 4 mm dik
- Doorsnede: 400 mm

