

MODELL



## VD PRO 1500 SF

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC

AUSSTATTUNG

**Größen:** 36 - 47 (225 - 307)

- + Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
- + Staublasche
- + Schaftapplikationen
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX

**Weiten:** NB, XB (S, XXB)

- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

**TPU Athletic ESD, hellblau**

- + Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- + Leicht und flexibel
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

### Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen  
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- |                                    |                                       |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Original Mehrweitemsystem          | STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone        | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz |
| VARIO® Multiflex Technologie       | Aluminium-Zehenschutzkappe            | Schutz vor elektrostatischer Entladung       |
| VARIO Vitality® Multizonendämpfung | Stahl-Zehenschutzkappe                | Feuerwehrtiefel nach EN 15090                |
| SECURA VARIO® Fersendämpfung       | Composite-Zehenschutzkappe            | Wärmendes Winterfutter                       |
| SECURA CARE Fersendämpfung         | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle | Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249      |

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191

GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

