

Interne TE-Nummer 2267080-1

Toggle Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), 10-48, Sealed, Silver, Terminal Seal (Epoxy), Baton Long,

Off On, 3 A, 125 VAC

Auf TE.com ansehen>



Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Kipphebelschalter



Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Doppelstellung

Durchführungsgewindegröße: 10-48

Abgedichtetes Gerät: Ja

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber

Abgedichteter Prozess: Nein

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Produkttyp Sch	halter
Abgedichtetes Gerät Ja	
Gelenkhebelausführung	nger Stab
Kipphebelschaltertyp	ophebel
Gelenkhebelbetätigung	rtikal

## Konfigurationsmerkmale

Konfiguration (Polstellung)	Einpolig – Doppelstellung
Betriebsfunktion	Aus Ein

#### Elektrische Kennwerte

Kipphebelschalter-Nennspannung 28 VDC	
---------------------------------------	--

## Sonstige Eigenschaften

Farbe	Rot
Durchführungsgewindegröße	10-48
Kipphebelschalter – Dichtungstyp	Klemmendichtung (Epoxyd)
Durchführungsausführung	Mit Gewinde

#### Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber
Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom	3 A



#### Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Vertikal
Montage und Anschlusstechnik	
Kipphebelschalter-Befestigungstyp	Löten
Gehäusemerkmale	
Abgedichteter Prozess	Nein
Abmessungen	
Gelenkhebellänge	9.4 mm[.37 in]
Industriestandards	
UL-Grad	Nur Entflammbarkeitswert
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)  Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)  SVHC > Schwellenwert:  Pb (3.7% in Component Part)  Sicherheitshinweise:  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 260 °C

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff



auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# Kompatible Teile












# Kunden kauften auch diese Produkte













## Dokumente

Produktzeichnungen TMS6T1B1M1QE Toggle Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), 10-48, Sealed, Silver, Terminal Seal (Epoxy), Baton Long, Off On, 3 A, 125 VAC



## Englisch

### **CAD-Dateien**

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2267080-1\_A1.3d\_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2267080-1\_A1.3d\_stp.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2267080-1\_A1.2d\_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu