



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-1YE64-0CP0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

Eingang			
Phasenzahl	3 AC		Leistungsfaktor λ 0,75 ... 0,93
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -10 %		Verschiebungswinkel $\cos \phi$ 0,96
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		Wirkungsgrad η 0,98
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Schalldruckpegel LpA (1m) 74 dB
Bemessungsstrom (LO)	945,00 A	751,00 A	Verlustleistung 10,885 kW
Bemessungsstrom (HO)	756,00 A	614,00 A	Filterklasse (integriert) Funkentstörfilter für Kategorie C3
Ausgang			EMV Kategorie (mit Zubehör) Kategorie C3
Phasenzahl	3 AC		
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	

Umgebungsbedingungen	
----------------------	--

Bemessungsleistung (LO)	500,00 kW	600,00 hp	Standard für Lackierung Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Bemessungsleistung (HO)	400,00 kW	500,00 hp	Kühlung Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Bemessungsstrom (LO)	890,00 A	724,00 A	Kühlluftbedarf 0,450 m ³ /s (15,892 ft ³ /s)
Bemessungsstrom (HO)	820,00 A	591,00 A	Aufstellhöhe 1000 m (3280,84 ft)
Bemessungsstrom (IN)	910,00 A		Umgebungstemperatur
Ausgangsstrom, max.	1202,00 A		Betrieb 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Pulsfrequenz	4 kHz		Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 100 Hz		Lagerung -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 100 Hz		Relative Luftfeuchte
Überlastfähigkeit			Betrieb, max. 95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig

Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

150% x Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-1YE64-0CP0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSJ
Nettogewicht	250 kg (551,16 lb)
Breite	801 mm (31,54 in)
Höhe	1621 mm (63,82 in)
Tiefe	393 mm (15,47 in)

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit $\pm 5^\circ\text{C}$

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Kommunikation

Kommunikation	PROFIBUS DP
---------------	-------------

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	--

Netzseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 4 x 500 ... MCM 6 x 500)

Motorseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 4 x 500 ... MCM 8 x 500)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Schraube M12
--------------	--------------

Motorleitungslänge, max.


Geschirmt	150 m (492,13 ft)
-----------	-------------------



Abbildung ähnlich

Umrichterverluste nach EN 50598-2*

Wirkungsgradklasse	IE2
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-38,50 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Normen

Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
--------------------	--

CE-Kennzeichen

EMV-Richtlinie 2004/108/EG,
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG