

## Gmöhling Aluminium dossierafvalbak

hoogte x lengte x breedte 650 x 435 x 385 mm, inhoud 80 l, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 4 zwenkwielen

Artikelnummer: 531740



**GMÖHLING**



## Gmöhling Dossier-afvalbak

### gemakkelijk te plaatsen onder gootsteenbak

Aluminium dossierafvalbak



- hoogte x lengte x breedte 650 x 435 x 385 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 575 x 400 x 350 mm
- inhoud 80 l
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel met spleet met dekselbanden, sleuf met doorgreepbeveiliging
- afsluitbaar met Spansluiting met cilinderslot
- onderbouw 4 zwenkwielen
- geveerde valgreep

## Technische details

baktype	Transportbak	lengte inworpsleuf	300 mm
uitvoering	bak voor onder tafel	breedte inworpsleuf	27 mm
euronorm	nee	stapelbaar	nee
inhoud	80 l	wandconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	vloerconstructie	gesloten
geschikt voor (product/materiaal)	dossiers, allerlei gegevens en overige papieren	geschikt voor levensmiddelen	nee

hoogte	650 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	575 mm	draaginstallatie	geveerde valgreep
lengte	435 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	400 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	385 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
binnenbreedte	350 mm	sluitsysteem	Spansluiting met cilinderslot
plafond	ja	sluitingen aantal	1 stuks
type deksel	scharnierdeksel met spleet	gewicht	8 kg
deksel uitrusting	dekselbanden, sleuf met doorgreepbeveiliging		

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag