

Artikelnummer: 38675

Kurzbeschreibung: U-bout parkers, 1-zijdig, voor banden tot 55 mm b/w, 2250 x 415 x 560 mm d/w, thermisch verzinkt staal, 6 parkeerplaatsen, gedemonteerd

Langbeschreibung: U-bout parkers, 1-zijdig, voor banden tot 55 mm b/w, 2250 x 415 x 560 mm d/w, thermisch verzinkt staal, 6 parkeerplaatsen, gedemonteerd: Met deze hangerparker kunt u tot 6 fietsen met een bandbreedte tot 55 mm aan a'ca©n kant op een wielafstand van 375 mm elk stallen. Het is gemaakt van thermisch verzinkt en corrosiebestendig en weerbestendig staal en wordt geleverd met een totaal van 3 jaar garantie. De totale afmetingen zijn B 2250 x D 415 x H 560 mm, het totale gewicht is 31 kg. De 20 mm instelbeugels van ronde stalen buizen zijn diagonaal geplaatst in een hoek van 45-° naar rechts, afwisselend in een hoge en lage positie. De fietsen kunnen dus uiterst plaatsbesparend worden gestald. Het eenzijdig bruikbare beugelpark wordt gedemonteerd geleverd voor eenvoudige schroefmontage en is ideaal voor elke uitbreidbare rijaansluiting en voor vloermontage. Meer details:

- Robuust, eenzijdig bruikbaar strijkpark met 6 diagonaal geplaatste parkeerplaatsen onder een hoek van 45-° naar rechts.
- Geschikt voor het vasthouden van fietsen met een bandbreedte tot 55 mm
- Wisselende hoog/laag positie voor plaatsbesparende fietsenstalling
- Ideaal voor rijaansluiting en vloermontage die naar wens kan worden uitgebreid
- Gedemonteerd geleverd voor eenvoudig transport en schroefmontage
- wielafstand: 375 mm elk
- Materiaal frame en parkeerplaatshouder: elk van staal, thermisch verzinkt, corrosiebestendig en weerbestendig, parkeerplaatshouder van ronde stalen buis met a~ 20 mm
- Afmetingen: B 2250 x D 415 x H 560 mm
- Gewicht: 31 kg
- Garantie: 3 jaar

