uvex	**Atemschutz**	**Dok.-Nr.: TD-AT 8708213** **Rev.-St.: 02**

Produkt Datenblatt Faltmaske FFP2 NR D, EN 149:2001 - uvex silv-Air 8213

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• Partikelfiltrierende Faltmaske mit Ventil • Schutzstufe FFP 2 • Neuartiges formoptimiertes Design • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort • Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske • Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenbügel • Hydrophobe Materialbeschichtung • Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz • Das Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske und sorgt für eine angenehm trockenes Klima • Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)
Materialien	Kopfbänder: Synthetisches Latex Nasenbügel: Metall Filter / Maske: PP, Polyester Dichtlippe: Polyethylenschaum Ventil: Polystyrol

Einsatzgebiete Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässerige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum **10-fachen** des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Bergbau, Chemische Industrie, Werft- und Hüttenindustrie, Holzverarbeitung, Stäube und Qualme solcher Substanzen wie Asbest, Quarz, Aluminium, Kupfer, Barium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan und Kohlenstaub mit mehr als 10% freiem Siliziumdioxid.
Gewicht	17 g
Normerfüllung	EN 149:2001 + A1:2009

Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8708.213	Faltmaske FFP2, Silber mit Ventil	15 Stück in der Box