



## JALAS® WHITE 3520

EN ISO 20345:2011 S2, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Komfort und Haltbarkeit in einem leicht zu reinigenden, auffällig weißem Sicherheitsschuh mit Schutz (S2). Der PU-beschichtete Lederschuh stützt und stabilisiert den Fuß, während die belüftete Innensohle kühlt. Eine ölbeständige PU-Außensohle bietet fantastischen Grip bei Rutschigkeit, während JALAS® Alu-Zehenschutzkappen und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® den Fuß in Innen- und Außenbereichen schützen.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

### EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Gepolsterte Schaftkante



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, elektrische aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

laborarbeiten, lackierarbeiten

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Loafer

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION White

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Pro

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache

Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL LAUFSOHLE PU-Laufsohle

VERSCHLUSS Gummizug-Öffnung

FARBE Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0,98 kg

**KONFORMITÄT**





EN ISO 20345:2011  
S2, SRC

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR



**EIGENSCHAFTEN**



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)