

Artikelnummer: 193289

Kurzbeschreibung: Deckensegel, Wolken,
1200x800 mm

Langbeschreibung: Akustik-Deckensegel, Motiv,
1200 x 800 mm: Attraktivere Optik. Mehr Harmonie.
An der Decke befindet sich meistens das größte
akustische Optimierungspotenzial. Nirgendwo sonst
können so schnell Verbesserungen bei der
Nachhallzeit erzielt werden. Experten sehen
Deckensegel deshalb als die einfachste
Möglichkeit, um die Akustik zu optimieren und den
Raum zugleich optisch aufzulockern. Durch die
Ausführungsvielfalt lassen sich unsere
Deckensegel perfekt integrieren und unterstreichen
den Charakter eines Raumes. Doch spätestens



wenn es um guten Klang geht, spielen sie alle ihre Vorteile aus. Unangenehmer Nachhall kann so enorm verringert werden. Eine trockenere Akustik macht das Büro im Gesamtbild stimmiger und schafft sofort Wohlfühlatmosphäre. elegantes Deckensegel mit hervorragender Schallabsorption Schallabsorberklasse A eloxierter Alurahmen Abhängeseile stufenlos in der Höhe justierbar für einfache Montage max. Abhängelänge 900 mm L 1200 x B 800 mm Nachhallzeit Sie gibt an, wie lange ein Schallereignis braucht, um unhörbar zu werden. Je kürzer der Nachhall, umso besser die Sprachverständlichkeit. Geschlossene Räume sollten eine Nachhallzeit zwischen 0,4 sec. und 1,0 sec. haben. Großraumbüros werden heute gem. DIN EN ISO 3382-3 geplant. Hauptkriterium ist hierbei nicht die Nachhallzeit, sondern die Sprachverständlichkeit. Vom Raumvolumen zur Raumnutzung zur Raumakustik. Je nach Raumnutzung ergibt sich gem. DIN 18041 gegebenem Raumvolumen eine Nachhallzeit T in Sekunden. Z.B. sollte ein 180 qm großer Konferenzraum eine Nachhallzeit T= 0,55 Sekunden haben.