



Abbildung ähnlich

SICAM P855 Multifunktionsmessgerät und Power Quality Schreiber
Überwachung, Aufzeichnung und Power Quality-(PQ) Funktionen,
Basismessungen und erweiterte Messungen, Hutschienengehäuse, ohne
Display, RS485 - Modbus RTU, Frontschutzklasse: IP20, Modbus TCP und
IEC 61850 Server

Messfunktionen	
Abtastfrequenz / je Abtastzyklus	10 240 Hz
Anzahl der Oberschwingungen	40
Produktfunktion / Phasenwinkelmessung	Ja
Produktfunktion / Wirkleistungsmessung	Ja
Produktfunktion / Blindleistungsmessung	Ja
Produktfunktion / Scheinleistungsmessung	Ja
Produktfunktion / Abfrage Grenzwertverletzungen	Ja
Produktfunktion / Logikfunktion	Ja
Produktfunktion / Messung der harmonischen Wirkleistung	Nein
Art der Messwertaufzeichnung / min./max.-Werte	Ja
Art der Messwertaufzeichnung / Mittelwerte	Ja
Genauigkeitsklasse / des Messgeräts / bei Messgröße Wirkleistung / gemäß IEC 62053-22	0,5S
Genauigkeitsklasse / des Messgeräts / bei Messgröße Blindleistung	1
Speicherkapazität	2 Gbyte
Power Quality-Funktionen	
Netzqualitätsfunktion / Transientenerkennung/Protokollierung	Nein
Netzqualitätsfunktion / Messung der Spannung der Oberschwingungen im Bereich 2 kHz ... 9 kHz	Nein
Netzqualitätsfunktion / Messung der Spannung der Oberschwingungen im Bereich 9 kHz ... 150 kHz	Nein
Netzqualitätsfunktion / Total Harmonic Distortion (THD)	Ja
Netzqualitätsfunktion / Spannungseinbruch	Ja
Netzqualitätsfunktion / erkennen von Unsymmetrie	Ja
Netzqualitätsfunktion / erkennen und visualisieren von Spannungsschwankungen	Ja
Netzqualitätsfunktion / Messung des Phasenwinkels der Harmonischen	Nein
Produkteigenschaft / Datenauswertung gemäß EN 50160	Ja
Produktfunktion / Überspannungserkennung	Ja
Produktfunktion / für Spannungsschwankungen durch Flicker / integriert / gemäß IEC 61000-4-15	Ja
Genauigkeitsklasse / des Messgeräts / gemäß IEC 61000-4-30	Class S
Anzahl der Abtastwerte / je 10 Abtastzyklen	2 048
Datenformate	
Ausführung des Datenformats / für Aufzeichnung / COMTRADE	Ja

Ausführung des Datenformats / für Aufzeichnung / PQDif	Ja
Art der Datenübertragung / via CSV	Ja
Energie-Management-Funktionen	
Produktfunktion / Wirkenergiemessung	Ja
Produktfunktion / Blindenergiemessung	Ja
Produktfunktion / Scheinenergiemessung	Ja
Energiemanagementfunktion / Berechnung von Lastprofilen	Nein
Energiemanagementfunktion / Tarife	Nein
Energiemanagementfunktion / Nutzungsdauer (TOU)	Nein
Anzahl der Tarife	0
Messeingänge	
Anzahl der Eingänge / für Spannungsmessung	4
Anzahl der Eingänge / für Strommessung	3
Eingangsspannung / zwischen L und L / maximal	690 V
Eingangsspannung / zwischen L und N / maximal	400 V
Eingangsstrom / maximal	10 A
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung / bei AC	110 ... 230 V
Versorgungsspannung / bei DC	24 ... 250 V
Messbereich Frequenz / an den Messeingängen	42,5 ... 69 Hz
Spannungsart / der Versorgungsspannung	AC/DC
Eingänge / Ausgänge	
Anzahl der Analogeingänge	0
Anzahl der Digitaleingänge	0
Anzahl der Analogausgänge	0
Anzahl der Digitalausgänge	2
Kommunikation	
Protokoll / wird unterstützt / IEC 61850	Ja
Protokoll / wird unterstützt / Modbus TCP	Ja
Protokoll / wird unterstützt / Modbus RTU	Ja
Protokoll / wird unterstützt / SNMP	Ja
Protokoll / wird unterstützt / OPC UA mit PubSub	Nein
Kommunikationsfunktion / Modbus RTU als Master	Nein
Anzahl der Ports / der Ethernet-Schnittstelle	1
Produktfunktion / Gateway-Funktion zu Modbus RTU	Nein
Cyber Security	
Art der Zugangskontrolle / Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)	Nein
Produktfunktion / Protokollierung via Audit log	Nein
Produktfunktion / Protokollierung via Security Eventlog	Nein
Dienst / als Webserver / HTTPS	Ja
Produktfunktion / Firmware-Kennung	Nein
Zeitsynchronisation	
Typ der Uhrzeitsynchronisation	NTP
Mechanischer Aufbau	
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	490 g
Produktausstattung / mit Display	Nein
Befestigungsart / Hutschienenmontage	Ja
Befestigungsart / Wandmontage	Ja
Befestigungsart / Rack-Montage	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemmen
anschließbarer Leiterquerschnitt	0,2 ... 2,5 mm ²
Schutzart / Schutzklasse	
Schutzart IP / frontseitig	IP20
Schutzart IP / rückseitig	IP20

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	-25 ... +55 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	-40 ... +70 °C
Approbationen / Zertifikate	
Eignungsnachweis / CE-Kennzeichnung	Ja
Eignungsnachweis / UL-Zulassung	Ja
Weitere Informationen	

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KG8550-0AA10-2AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KG8550-0AA10-2AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KG8550-0AA10-2AA0

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

