

## BANDA BUTÍLICA IMPERMEABLE AGUASTOP



Código: AI 20 357



Código: AI 20 356



Código: AI 20 355

AGUA STOP BANDA BUTÍLICA es una banda flexible, maleable e impermeable que actúa a modo de burlete estanco contra el aire y el agua.

AGUA STOP BANDA BUTÍLICA actúa como rotura de puentes térmicos, acústicos y filtración.

AGUA STOP BANDA BUTÍLICA sella y repara fisuras y grietas, evitando la entrada de agua y filtraciones en juntas, fisuras, grietas, uniones, rejuntas, etc.

### Agua Stop Banda Butílica se compone de:

- Banda de butilo autoadhesivo en frío de 0,6 mm de espesor.
- Revestimiento de aleación de aluminio con acabado en color gris o teja protegido contra la intemperie.
- Papel antiadherente impregnado en silicona para proteger la cara del butilo autoadhesivo en frío.

### Características técnicas:

Composición	Aluminio - Butilo
Espesor	Aprox. 0,6 mm
Masa nominal	Aprox. 1.100 g/m <sup>2</sup>
Pelado sobre fibrocemento a 200 mm/min (+90°C)	MEL 000 F aprox. = 5 N/cm
Plasticidad del butilo	MEL 007 60 < P < 90
Resistencia al desprendimiento (tixotropía) del butilo (+5°C)	NFP 85-501 0 mm
Resistencia al desprendimiento (tixotropía) del butilo (+70°C)	NFP 85-501 0 mm
Temperatura de aplicación	+5°C < T < +40°C
Temperatura de servicio	-30°C < T < +80°C

### Propiedades:

- Es 100% impermeable y resistente al agua.
- Posee buena resistencia a los rayos UV.
- Permanece blanda y flexible a bajas temperaturas (-30°C).

- Fácil colocación.
- Se puede pintar.
- Gran adaptabilidad a las superficies de contacto.
- Maleable y deformable.
- Multimaterial: porosos y no porosos.

### Materiales:

AGUA STOP BANDA BUTÍLICA puede aplicarse sobre la mayoría de soportes: hormigón, morteros, enlucidos con aglomerantes hidráulicos, piedra, madera, tejas, fibrocemento, zinc, aluminio, vidrio y cubiertas deck, sándwich, chapa pegaso, galvanizados, etc.

Para otro tipo de soportes, es conveniente realizar un ensayo previo.

### Aplicaciones

1. SELLADO: Terrazas, cumbreras de tejados, arranques de chimeneas, placas de fibrocemento, lucernarios, vidrieras, carpintería, etc.
2. REJUNTADO: Cristales en claraboyas, galerías, marcos de puertas y ventanas, paneles deck, sándwich, pegaso, fibra de vidrio, etc.
3. REPARACIONES: Canales, bajantes, goteras, cabalgamiento entre tejados, ríos, baberos, aleros, lima hoyas, etc.

### Modo de empleo:

#### Preparación del soporte:

El soporte tiene que estar cohesionado y bien limpio, seco y sin polvo ni materiales mal adheridos. En caso de soportes disgregados, muy porosos o frágiles; es conveniente una consolidación del mismo con una imprimación. En caso de reposición de una banda bituminosa, limpiar todos los restos de bitumen y desengrasar con un disolvente.

**Aplicación:**

Cortar la banda a la longitud deseada.

Iniciar el despegado del papel antiadherente y no tocar la parte adhesiva con la yema de los dedos.

Posicionar la banda autoadhesiva AGUA STOP BANDA BUTÍLICA Impermeable.

Ir despegando el papel antiadherente a medida que se va efectuando la colocación presionando al mismo tiempo con el fin de evitar la formación de bolsas de aire.

Eliminar cualquier resto de suciedad en el soporte en el momento de la aplicación para evitar zonas de no adherencia.

Presionar fuertemente el producto colocado. Podemos ayudarnos de un rodillo de nylon para asegurar la adherencia.

Si se deben empalmar dos tramos de banda, respetar un recubrimiento mínimo de 5 – 10 cm de solape.

La cara vista (aluminio) de AGUA STOP BANDA BUTÍLICA puede ser pintada, pero es conveniente realizar ensayos previos y en algunos casos desengrasar la superficie.

**Disolución y limpieza:**

El producto fresco puede limpiarse con papel absorbente o con la ayuda de disolvente (alcohol, acetona, etc.). Una vez seco, el producto solo puede ser eliminado por medios mecánicos o mediante disolventes orgánicos aromáticos o disolventes elimina adhesivos.

**Almacenaje:**

12 meses a partir de la fecha de fabricación en el embalaje original sin abrir. Almacenar en un local convenientemente ventilado y a una temperatura máxima de +30°C. Un almacenaje a una temperatura superior a +30°C puede ocasionar dificultades en el momento de despegar el papel antiadherente en el momento de la aplicación.

**Recomendaciones de seguridad:**

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

***En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.***

**CÓDIGO Y DATOS:**

Código	Artículo	Modelo	Contenido neto	Unidades/caja
AI 20 357	Banda butílica teja	901006	10 cm x 10m	6
AI 20 356	Banda butílica gris	901005	10 cm x 10m	6
AI 20 355	Banda butílica gris	901004	15 cm x 10m	4