

## Gebotsschild, Schutzhaube tragen

- Material: Folie, selbstklebend
- Maße: Ø 100 mm



Modellbeispiel: Gebotsschild Schutzhaube tragen (Art. 21.0538)

### Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	21.0538	Gebotsschild, Schutzhaube tragen
--	---------	----------------------------------

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

### Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



#### Ketten aus Stahl zur Befestigung von Schildern, Meterware

Meterware, Preis pro Meter



#### Saugnapfe für Schilder, mit Schraube und Rändelmutter oder Klebfläche, VPE 2 Stk.

transparent  
Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück



#### Doppelseitige Klebepads, verschiedene Modelle

Stärke: 1 mm  
temperaturbeständig bis 90° C  
für den Außeneinsatz geeignet



#### Klebepad, Kreis, Ø 50 mm aus synthetischem Kautschuk

Material: Kautschuk, synthetisch  
Maße Ø: 50 mm  
Stärke: 1 mm



#### Schaumstoffklebeband auf Rolle (Länge 10 m)

Material: Polyethylen (PE)  
Stärke: 1 mm  
Länge: 10 m auf Rolle



#### Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox

Anzahl: 2  
Länge: 5 m  
Breite: 25,4 mm



**Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, zur Wandmontage, VPE 5 Stk.**

Montage: zur Wandmontage



**Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden**

Material: Stahl



**Etikettenentferner Kleb-Ex, Spraydose, Inhalt 400 ml**

Form: Spraydose  
Inhalt: 400 ml  
geeignet für Haftetiketten aus Papier



**Etikettenschaber aus Kunststoff, TÜV geprüft, verschiedene Ausführungen**

Material: Kunststoff  
TÜV-geprüft



**Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt  
Durchmesser: 60 mm  
Wandstärke: 2,0 mm



**Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt  
Durchmesser: 76 mm  
Wandstärke: 2,0 mm



**Bodenhülse aus Grauguss**

mit Gewändering und Nylonklemmring



**Auslegerhalterung, für Rohrpfosten mit Ø 60 oder 76 mm**

Material: Flachstahl, feuerverzinkt  
inkl. Schrauben und Muttern



**Universalbandschelle zur Befestigung von Schildern, passend für alle Pfosten von Ø 48 bis 300 mm**

Lochabstand: 70 mm  
zur Befestigung von Schildern - passend für alle Pfosten



**Rohrschelle, feuerverzinkt, Ø 60 oder 76 mm, verschiedene Lochabstände**

Material: Stahl, feuerverzinkt



**Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply-**

Inhalt: 1 Liter  
Material: nichtionische, anionische Tenside und entsalztes Wasser  
Haltbar: 1 Jahr (bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)