

## Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktive Schutzhose gegen Tröpfchen und Partikel - Weiß

## Produktinformationen

<b>Art.-Nr.</b>	99500 - 99540
<b>Produktbeschreibung</b>	KleenGuard® A50 Atmungsaktive Schutzhose gegen Tröpfchen und Partikel - Weiß
<b>Produktdatenblatt</b>	25.06.2020
<b>Status</b>	Im Verkauf

## Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	99500: 15 Hosen 99510: 15 Hosen 99520: 15 Hosen 99530: 15 Hosen 99540: 15 Hosen
<b>Verpackungsmaterial Außenverpackung</b>	Papier

## Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
99500-M	05027375043932	036000099508	40 x 30 x 25	1.45/2.08	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	0.10
99510-L	05027375043949	036000099515	40 x 30 x 25	1.6/2.24	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	0.11
99520-XL	05027375043956	036000099522	40 x 30 x 25	1.735/2.37	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	0.15
99530-XXL	05027375043963	036000099539	40 x 30 x 25	1.84/2.48	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	0.13
99540-XXXL	05027375043970	036000099546	40 x 30 x 25	1.62/2.25	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	0.11

## Produktbeschreibung

KleenGuard™ A50 Einweg-Hosen bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Hosen bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Die hoch atmungsaktiven, antistatischen, silikonfreien Hosen aus doppellagigem Material mit robusten Überwendlingsnähten bieten Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Als PSA der Kategorie III sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl für die Industrie. Sie bieten Schutz der PSA-Kategorie III und erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ 5, partikeldicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen und wenn Fuß-, Ärmel- und Taillenbündchen sowie Kapuze verklebt sind) • Typ 6, bedingt spritzdicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen) • EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination • EN1149 Antistatisch Ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in der High-End-Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es auf Komfort ankommt. Andere Größen siehe Art.-Nr. 99500, 99510, 99520 und 99540. Passende Jacken zu dieser Hose siehe KleenGuard™ A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Jacke mit Haube – Größe XXXL (Art.-Nr. 99480). 15x1 weiße Hose, 3XL (insgesamt 15 Stück)

# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktive Schutzhose gegen Tröpfchen und Partikel - Weiß

## Features and Benefits

Features	Benefits
<b>Äußerst fusselarmes Material</b>	Gut geeignet für Fahrzeuglackierung, Reinraumumgebungen u. Ä.
<b>Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3),</b>	die den für Typ 5 und 6 vorgeschriebenen Schutz bietet
<b>Einwegschutzbekleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen</b>	Bietet allgemeinen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten oder Chemikalien, anderer Flüssigkeiten oder Staubpartikel
<b>Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln</b>	EN 1073-2
<b>Zusätzlich spezialbehandelt</b>	Für einen verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer im Vergleich zu unbehandeltem SMS-Material

## Product Configuration

<b>Technologie</b>	SMS	<b>fusselarm</b>	Ja
<b>atmungsaktiv</b>	Ja	<b>steril</b>	Nein
<b>latexfrei</b>	Ja	<b>silikonfrei</b>	Ja
<b>Farbe</b>	Weiß	<b>Leuchtende Farbe</b>	Nein
<b>Leicht</b>	Nein		

## Internationale Standards und Zertifizierungen

### Konzept / Plattform

#### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



#### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



## Technische Daten

#### EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection

Arbeitskleidung Typ 5



#### EN 13034:2005 - Limited Splash Protection

Arbeitskleidung Typ 6



#### EN 1073-2:2002

Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination






#### Chemical Protection

Chemikalienschutz




# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktive Schutzhose gegen Tröpfchen und Partikel - Weiß

<b>EN 1149-1:1995</b>	Antistatisch	
<b>CE Mark</b>	Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III	
<b>Bereich Symbol</b>	Kleidung	

## Technologie

<b>Technologie: Schutzbekleidung</b>	Materialwahl	
--	--------------	---

## Zertifizierungen

<b>ISO 9001</b>	Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.	
-----------------	--	--

## Test Results

Test	Result
EN 1149-5 – Elektrostatische Eigenschaften	Bestanden
EN ISO 13935-2 – Höchstzugkraft von Nähten (Grab-Zugversuch)	Klasse 3 von 6
EN ISO 13982-2 – Nach innen gerichtete Leckage von Aerosolen kleiner Partikel durch Schutzanzüge (Versiegelung an Kapuze, Handgelenk und Knöchel)	Bestanden
BS EN 863:1996 – Durchstoßfestigkeit	Klasse 2 von 6
EN 1073-2 – Radioaktive Kontamination durch feste Partikel	Klasse 1
EN 13274-4 M3 – Flammenprüfung	Bestanden
EN 530 M2 – Abriebfestigkeit	Klasse 3 von 6
EN ISO 13934-1 – Zugfestigkeit	Klasse 1 von 6
EN ISO 17491-4 (modifiziert) – Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)	Bestanden
EN ISO 7854 MB – Biegebeständigkeit	Klasse 4 von 6
ISO 6530 – Widerstand gegen die Durchdringung von flüssigen Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 6530 – Widerstand gegen flüssige Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 9073-4 – Weiterreißfestigkeit	Klasse 1 von 6

## Verpackungsdetails

<b>Verpackungseinheit</b>	VE	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	2.48
<b>Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)</b>	40 x 30 x 25	<b>Verpackungsmaterial Unterverpackung</b>	LDPE

# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktive Schutz hose gegen Tröpfchen und Partikel - Weiß

## Instructions

Keine Chlorbleiche verwenden.

Nicht chemisch reinigen.

Entzündlich. Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Das Material beginnt bei der angegebenen Temperatur zu schmelzen.

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Nicht bügeln.

Trocknen im Trockner nicht möglich

Nicht waschen.

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

### Internetseiten

[www.kcprofessional.de](http://www.kcprofessional.de)

### Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

### Haltbarkeitsdauer

Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.

### Telefonnummer Customer Service

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten  
069 50985269

### Ursprungsland

Slovakei