



## Abschliessvorrichtung, AUS, RONIS

Typ  
Art.-Nr. **IZMX-KLP-SO-RONIS-1**  
Katalog Nr. **184233**  
**66B2889G04**

### Lieferprogramm

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Sortiment      |  |  | Zusatzausrüstung   |
| Zubehör        |  |  | Verriegelungen   |
| Zubehör        |  |  | Verriegelung Sicheres AUS  |
|                |  |  | Die Zylinderschloss-Verriegelung "Sicheres AUS" blockiert jegliche Einschaltversuche. Der Leistungsschalter kann weder aus der Ferne noch vor Ort eingeschaltet werden.<br>Die entsprechenden Schließzylinder entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageanleitungen. Die Schließzylinder sind bei der Installation erforderlich. |
| verwendbar für |  |  | IZMX16..., IZMX40...<br>INX16..., INX40...   |
| Hinweise       |  |  | Ronis-Einbausatz ohne Schließzylinder und Schlüssel.   |
|                |  |  | AUS<br>RONIS   |

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                     |  |    |     |
|-------------------------------------|--|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis |  |    |     |
| Betriebsumgebungstemperatur min.    |  | °C | -25 |
| Betriebsumgebungstemperatur max.    |  | °C | 70  |

### Technische Daten nach ETIM 6.0

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik (EC002498)   |  |  |                     |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010]) |  |  |                     |
| Art des Zubehörs   |  |  | Schlüsselbetätigung |