

Poly Ex

Polymerentferner

Anwendungsgebiete: Alle alkalibeständigen Hartbodenbeläge (Ton- und Klinkerplatten, Stein, PVC, Kunststoff)
Nicht geeignet für offenes Holz, Linoleum, Kautschuk, Kork, Kalkstein.
Auf poliertem Betonwerkstein nicht lange einwirken lassen und gut nachspülen.

Produkteigenschaften: Löst selbst extreme Überschichtungen nach kurzer Einwirkzeit.
Enormes Reemulgiervermögen.
Schaumarm, geruchsarm, keine Rutschgefahr.

Anwendungshinweise und Dosierung: Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Grundreinigung: 1 - 3 l / 10 l Wasser
Lösung auf dem Boden verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen (ohne Antrocknung!). Danach mit Einscheibenmaschine bearbeiten. Schmutzflotte aufnehmen und Boden mit Wasser neutralisieren.

Produktmerkmale: Salmiakverstärkter Grundreiniger

ph-Wert: 13,5 - 14

Inhaltsstoffe: Alkalien, natürliche Seife, Alkohole, Glykole, Komplexbildner.
nach EU-Empfehlung

Kennzeichnung: Hinweis auf besondere Gefahren: R 36, R 38
nach EU-Richtlinien
Sicherheitsratschlag: S 2, S 26, S 28
Gefahrensymbol: Xi - reizend



UBA-Nummer: 2070 0015

Systeme für saubere Lösungen