

NEU!

Der erste Abroll-Kippbehälter mit 3 automatischen Entriegelungspunkten und 1 automatischen Sicherung.

AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A

Der Automatische mit Abrollsystem

- 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
- Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Wannblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht



Typ 4A




Typ 4A mit Deckel



... Einfahren mit den Gabelzinken



... automatische Sicherung



... 3 automatische Entriegelungspunkte



Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
4A 600	0,60	1485 x 1070 x 865	1000	161 / 174
4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	204 / 220
4A 1200	1,20	1920 x 1070 x 1125	1500	232 / 250

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
4A 600-1200	640	200	91

Oberfläche:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------