



Abschliessvorrichtung, AUS, KIRK

Typ
Art.-Nr. **IZMX-KLP-SO-KIRK-1**
Katalog Nr. **184232**
66B2891G01

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Verriegelung Sicheres AUS
			Die Zylinderschloss-Verriegelung "Sicheres AUS" blockiert jegliche Einschaltversuche. Der Leistungsschalter kann weder aus der Ferne noch vor Ort eingeschaltet werden. Die entsprechenden Schließzylinder entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageanleitungen. Die Schließzylinder sind bei der Installation erforderlich.
verwendbar für			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Hinweise			Kirk-Einbausatz ohne Schließzylinder und Schlüssel.
			AUS KIRK

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Art des Zubehörs			Schlüsselbetätigung