siège d'atelier pivotant

assise hauteur x largeur x profondeur 465 - 655 x 420 x 400 mm, piètement en plastique en RAL9005 noir foncé, soubassement avec roulettes







Siège d'atelier

siège d'atelier pivotant

- avec balancement
- réglage en hauteur via vérin gaz
- assise hauteur x largeur x profondeur 465 655 x 420 x 400 mm
- dossier hauteur x largeur 220 x 370 mm
- Force max. 110 kg
- dossier en mousse PU avec renfort en acier en noir
- dossier hauteur réglable
- piètement en plastique en RAL9005 noir foncé
- soubassement avec roulettes
- poids 11 kg

Détails techniques			
type de meuble	siège	couleur de dossier	noir
type de siège	siège pivotant	matériau de dossier	mousse PU avec renfort en acier
mécanisme de chaise	balancement	hauteur de dossier	220 mm
couleur de siège	noir	Largeur du dossier	370 mm
matériau de siège	mousse PU avec renfort en acier	réglage de dossier	hauteur réglable

capitonnage	aucune	hauteur réglable	oui
type de siège	siège standard	soubassement	roulettes
réglage en hauteur via	vérin gaz	accoudoirs	s. accoudoirs
hauteur de siège	465-655 mm	repose-pied	non
largeur d'assise	420 mm	matériau du piètement	plastique
profondeur de siège	400 mm	coloris du piètement	noir foncé // RAL9005
charge d'assise	110 kg	Poids	11 kg

Cela s'ac	dapte auss	i
143243		plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec
148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143	-	gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 μm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330	1	lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501442		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion