

## Verbindungsglied für Absperrketten

- Material: Stahl, verzinkt
- Gliederstärke: 6 mm



Modellbeispiel: Verbindungsglied für Absperrketten, Ø 6 mm, verzinkt (Art. 430.09)

### Ausführung: Farbe

| Lieferzeit | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------|-------------|
|------------|-------------|-------------|

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
|  | 430.09    | verzinkt |
|  | 430.09b-r | rot      |
|  | 430.09b-w | weiß     |
|  | 430.09b-g | gelb     |
|  | 430.09b-s | schwarz  |

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

### Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

#### Absperrkette aus Kunststoff, Ø 6 mm oder 8 mm, 25 Meter



Material: Kunststoff  
Länge: 25 m

#### Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Ø 7 mm, 10 Meter



Material: Stahl, verzinkt  
Gliederstärke: Ø 7 mm  
Länge: 10 m

#### Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Ø 5 mm, 10 Meter



Material: Stahl, verzinkt  
Gliederstärke: Ø 5 mm  
Länge: 10 m

#### Vierkantkette aus Stahl, ungeschweisst, Ø 6 mm, 10 Meter



Material: Stahl, verzinkt  
Gliederstärke: Ø 6 mm  
Länge: 10 m