# **Laserliner**®

# **AL 26 Classic-Set**

Nivellier-Set mit Alu-Leichtstativ mit Kuppel und Teleskop-Nivellierlatte.

#### AL 26 Classic

- Automatische horizontale Ausrichtung der Ziellinie durch genauen, magnetisch gedämpften Kompensator.
- Durch die **2-Achsen-Justierung** des Fadenkreuzes können die Geräte komplett kalibriert werden.
- Transportsicherheit der Nivelliererinstrumente mittels Kompensatorverriegelung im Transportkoffer.
- Entfernungsschätzung mit Hilfe der Markierungen im Zielkreuz und einfaches Umrechnen der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter (Multiplikator 100).
- Praktisch verstellbarer Klappspiegel für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle.
- Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb zum präzisen Anzielen.
- Handliche Bedienungsknöpfe erlauben einfache, zeitsparende Handhabung.
- Staub- und wasserdicht.

# Alu-Leichtstativ mit Kuppel 165 cm

- Ermöglicht eine schnelle Ausrichtung des AL 26.
- Leichte Ausführung mit robusten Stahlfüßen.
- Mit kugelförmiger Auflagefläche und Haken für Senklot.

# Teleskop-Nivellierlatte 5 m

- Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen.
- Aus robustem Alu-Profil.

## **TECHNISCHE DATEN**

STANDARDABWEICHUNG

1,5 mm / km

**VERGRÖSSERUNG FERNROHR** 26 x

MINIMALE ZIELWEITE FERNROHR

0,5 111

SKALENTEILUNG 360°-HORIZONTALKREIS 1°

FUNKTIONSBEREICH KOMPENSATOR

**GENAUIGKEIT KOMPENSATOR** 0,5"

**KOMPENSATIONSZEIT** < 2 s

GENAUIGKEIT DOSENLIBELLE

8' / 2 mm

**BETRIEBSTEMPERATUR** - 10 ... + 40°C

**LAGERTEMPERATUR** - 20 ... + 70°C

STATIVANSCHLUSS 5/8" Gewinde

WASSER- UND STAUBSCHUTZ IP 54

**GEWICHT** 9,64 kg



**Artikel-Nr: 080.83-1**EAN-Code: 4 021563 663637

## AL 26 Classic-Set


inklusive AL 26 Class

- + Alu-Leichtstativ mit Kuppel 165 cm
- + Teleskop-Nivellierlatte 5 m

Verpackungsgröße

133,5 x 30 x 22,5 cm

VE 1





Klappspiegel zum ein-

fachen Ausrichten

