

07179-470-171

MASCOT® Olinda | Hose mit Knietaschen, Klasse 2 | MASCOT® SAFE COMPETE

M

Farben



Beschreibung



Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit.

Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Verstellbare Hammerschlaufe.

Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss.

Knietaschen.

Mehr Infos

Fluoreszierend mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifftaschen. Knietaschen.

Größen

Schrittlänge und Größe: 76 cm: C 44-C 66 • 82 cm: C 44-C 66 • 90 cm: C 44-C 66

Größe	Bundweite	Notiz
82 C 44	73 cm	
82 C 45	75,5 cm	
82 C 46	78 cm	
82 C 47	80,5 cm	
82 C 48	83 cm	
82 C 49	85,5 cm	
82 C 50	88 cm	
82 C 51	90,5 cm	
82 C 52	93 cm	
82 C 54	98 cm	
82 C 56	103 cm	
82 C 58	108 cm	
82 C 60	113 cm	
82 C 62	118 cm	Schrittlänge 82 cm.
82 C 64	123 cm	
82 C 66	128 cm	Schrittlänge 82 cm.
90 C 44	73 cm	
-90 C 66	-128 cm	Schrittlänge 90 cm.
90 C 64	123 cm	
-90 C 66	-128 cm	Schrittlänge 90 cm.
76 C 44	73 cm	
-76 C 62	- 118 cm	Schrittlänge 76 cm.
76 C 64	123 cm	
-76 C 66	- 128 cm	Schrittlänge 76 cm.

Maßtabelle anzeigen

Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 310 g/m²



Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 75 Hauhaltswäschen oder maximal 50 Industrewäschen. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon® Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert. Industrewäsche-Kategorie B1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - KI. 2. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1900 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.