SxV-Lötspitzen
CxV-Klingenlötspitze

Einsetzbar mit den Systemen PS-900, MFR-1120, MFR-2220, MFR-2222, den Handstücken PS-HC3 und MFR-H2-ST und den Heizspulen PS-CA3 und MFR-CA2

	SxV-LÖTSPITZEN	
KONISCH	.53" 13.7mm; .02"; 0.5mm	SFV-CN05AR STV-CN05AR SCV-CN05AR
	.0.34" 8.5mm; 0.02" 0.5mm	SFV-CN05 STV-CN05 SCV-CN05
	0.51" 13.0mm; 0.02" 0.5mm	SFV-CNB05 STV-CNB05 SCV-CNB05
	NEU; 0.719" 18.3mm; 0.04" 1.0mm	SFV-CNL10A STV-CNL10A SCV-CNL10A
	.59" 15.0mm; .04"; 1.0mm	SFV-CNL10AR STV-CNL10AR SCV-CNL10AR
	0.51" 13.0mm; 0.04" 1.0mm	SFV-CNL10 STV-CNL10 SCV-CNL10
	0.59" 15.0mm; 0.056" 1.4mm	SFV-CNL14 STV-CNL14 SCV-CNL14
	0.55" 14.0mm; 0.8" 2.0mm	SFV-DRH20 STV-DRH20 SCV-DRH20
MESSER	0.59" 15.0mm; 0.08" 2.0mm	SFV-CNL20 STV-CNL20 SCV-CNL20
	2.4mm 0.095"; 1mm 0.039"; 0.20" 5.0mm; 45°; 2mm 0.079"	SFV-DRK45A STV-DRK45A SCV-DRK45A
	2.4mm .095"; 5.0mm .20"; 45°; 14mm .55"	SFV-DRK50 STV-DRK50 SCV-DRK50
HOHLKEHLE	.08" 2.03mm; 0.58" 14.6mm; 0.54" 13.8mm	SFV-WV20 STV-WV20 SCV-WV20

HOHLKEHLE	2.0mm; 45°; .08"; 20.7mm .81"	SFV-DRH420AR STV-DRH420AR SCV-DRH420AR
	0.10" 2.5mm; 45°; 0.51" 13.0mm	SFV-DRH20CP STV-DRH20CP SCV-DRH20CP
	3.0mm; 45°; .12"; 20.4mm; 0.8"	SFV-DRH430AR STV-DRH430AR SCV-DRH430AR
		SFV-DRH630AR STV-DRH630AR SCV-DRH630AR
	NEU; 0.137" 3.47mm; 0.48" 12.2mm; 0.079" 2mm	SFV-DRH420A STV-DRH420A SCV-DRH420A
	0.14" 3.6mm; 45°; 0.51" 13.0mm	SFV-DRH30CP STV-DRH30CP SCV-DRH30CP
	SOLAR-LÖTBÄNDER	SFV-DRH440R STV-DRH440R SCV-DRH440R
		SFV-DRH640AR STV-DRH640AR SCV-DRH640AR
	0.18" 4.6mm; 45°; 0.51" 13.0mm	SFV-DRH40CP STV-DRH40CP SCV-DRH40CP
	NEU; 0.187" 4.75mm; 0.52" 13.2mm; 0.157" 4mm	SFV-DRH440A STV-DRH440A SCV-DRH440A
	.74" 18.7mm; .12" 3.0mm; 45°	SFV-DRK30AR STV-DRK30AR SCV-DRK30AR
	18.7mm .74"; 1.8mm .07"; 4.5mm .18"; 45°	SFV-DRK45AR STV-DRK45AR SCV-DRK45AR

CxV-KLINGENLÖTSPITZE		A
NEU; 0.02" 0.5mm; 0.36" 9.1mm; A	CFV-BL100 CCV-BL100	10 mm
	CFV-BL250 CCV-BL250	25 mm
	CFV-BL350 CCV-BL350	35 mm
	CFV-BL400 CCV-BL400	40 mm
	CFV-BL500 CCV-BL500	50 mm

F = für den Einsatz mit bleifreien Loten auf FR4-Leiterplatten **T** = für temperaturempfindliche Bauteile
C = für Keramik-Bauteile oder Anwendungen mit großer Masseanbindung