

## rehausse pour montant d'extrémité pour parois de séparation

hauteur 750 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 206072



## Montant d'extrémité pour paroi de séparation

rehausse pour montant d'extrémité pour parois de séparation

- hauteur 750 mm
- cadre en profilé C
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- volume de livraison : matériel de fixation inclus

### Détails techniques

|                                |                                   |                     |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité            | matériau            | acier                       |
| équipement de sécurité         | parois de séparation              | surface             | finition peinture époxy     |
| élément de grillage            | rehausse pour montant d'extrémité | volume de livraison | matériel de fixation inclus |
| hauteur                        | 750 mm                            | Poids               | 5 kg                        |
| profilé                        | profilé C                         |                     |                             |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 144768 |  | <p>chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant</p>                         |
| 208490 |  | <p>table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables</p>   |
| 210871 |  | <p>table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang</p>   |
| 529885 |  | <p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p> |