

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, klompen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 34-47 Gram à la Sara

PLATFORM Gram

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Kunststof

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Velcro®

KLEUR Zwart, rood



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.	AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
34	2902-34	6408487387890	46	2902-46	6408487388019
35	2902-35	6408487387906	47	2902-47	6408487388026
36	2902-36	6408487387913			
37	2902-37	6408487387920			
38	2902-38	6408487387937			
39	2902-39	6408487387944			
40	2902-40	6408487387951			
41	2902-41	6408487387968			
42	2902-42	6408487387975			
43	2902-43	6408487387982			
44	2902-44	6408487387999			
45	2902-45	6408487388002			

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 2902 DANIEL

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, verstelbare hielband, wasbaar op 40° C, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op:, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Reiniging, keukenwerkzaamheden, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service



Oliebestendige buitenzool



Ergo than schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD



De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2902 DANIEL

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

OB: Schoeisel zonder teenbescherming tegen mechanische gevaren moeten wel bescherming bieden tegen een of meer van de categorieën P, C, A, E, CI, I, AN, WR of HI

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD



De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com