

Artikelnummer: 193807

Kurzbeschreibung: Feuerschutzschrank FS 1283 F, Fingerprintschloss Stahl, signalwei ss RAL 9003

Langbeschreibung: Feuerschutzschrank FS 1283, unterschiedliche Ausführungen Schloss Stahl, signalwei ss RAL 9003: Dieser Feuerschutzschrank ist platzsparend und bietet ökonomischen Schutz für Dokumente und digitale Medien im Büro- und Wohnbereich. Einbruchschutz: empfohlener Versicherungsschutz bis 2.500 a'çâ€s-

Verschiedene

Schlossvarianten Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite Farbe: jeweils signalwei ss RAL 9003 Geeignet zur Bodenmontage

(Verankerungsmaterial im Lieferumfang

enthalten) Mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite Mit einer ausziehbaren Schublade Fachboden/Schubladen 1/1 Außenmaße: B 400 x T 440 x H 515 mm Innenmaße: B 300 x T 300 x H 405 mm Gewicht: ca. 57 kg Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P: Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors, getestet bis 945-Grad C. Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC - DIP 120-60 DM Fabriktest: Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-Grad C. Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1. verschließbare Tür (ohne Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.

EAN/GTIN: 5032548003415

