

## **1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

**1.1 Handelsname: VEBATEC CARAVAN REPARATURBAND DOPPELSEITIG KLEBEND**

**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:**  
**Einseitig/beidseitig kaltselbstklebendes Dichtungsband**

### **1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten**

**Firma:** VEBATEC Chemische u. Technische Produkte GmbH  
**Anschrift:** Lacheweg 29, D - 63303 Dreieich  
**Telefon:** 0049 (0) 6103 / 728878 **Fax:** 0049 (0) 6103 / 728878 **Mail:** info@vebatec.de  
**Ansprechpartner:** R. Nützel  
**Notrufnummer, Giftinformationszentrum:** +49 (0) 361 - 730730

## **2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

---

### **2.1. Mögliche Gefahren**

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** keine

#### **Produktbestandteile**

Kaltselbstklebendes Dichtungsband aus Aluminium-/Polyesterverbandsfolie , Butylkautschuk (Polyisobutylene) funktionellen Zusatzstoffen, mit einseitiger Schutzfolie aus Polyethylen oder HDPE- / LDPE-Folie.

## **3. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

---

**nach Einatmen:** Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform

**nach Hautkontakt:** Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

**nach Augenkontakt:** Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

**nach Verschlucken:** Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

**Hinweise f. den Arzt:** Symptomatische Behandlung / nicht giftig.

## **4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

---

**Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser oder Schaum verwenden.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**  
Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.

**Zusätzliche Hinweise:** Keine

**Besondere Schutzausrüstung:** Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

---

## 5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Keine.

### Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

### Zusätzliche Hinweise:

Keine.

---

## 6. Handhabung und Lagerung

### Handhabung:

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Baustoffklasse B2.

### Lagerung:

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gegen UV-Einwirkung schützen. Kühl, trocken und aufrecht stehend in Originalverpackung lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:** Keine

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Nicht bei Temperaturen unter 0 °C aufbewahren. Lagertemperatur zwischen 5 – 30 °C.

---

## 7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Persönliche Schutzausrüstung:

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz:** nicht erforderlich

**Handschutz:** nicht erforderlich

*Kurzzeitige Exposition:* nicht erforderlich

*Langzeitige Exposition:* nicht erforderlich

**Augenschutz:** nicht erforderlich

**Körperschutz:** nicht erforderlich

**Sonstiges:** Nein

---

## 8. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

**Form:** Bitumenbahn mit HDPE- / LDPE-Folie (beidseitig)

**Farbe:** schwarz

### Sicherheitsrelevante Daten:

ph-Wert, unverdünnt:	nicht anwendbar
Siedepunkt/Siedebereich (°C):	nicht anwendbar
Flammpunkt (°C):	> 250
Entzündlichkeit (EG A10 / A13):	keine Daten verfügbar
Zündtemperatur (°C):	keine Daten verfügbar
Selbstentzündlichkeit (EG A16):	nicht anwendbar
Brandfördernde Eigenschaften:	nicht anwendbar
Explosionsgefahr:	nicht anwendbar
Explosionsgrenzen (Vol. %) untere:	nicht anwendbar, obere: nicht anwendbar
Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit (in Wasser):	unlöslich, löslich in Kohlenwasserstoffen

**Sicherheitsdatenblatt 1907/2006/EG – REACH (DE)**  
**VEBATEC CARAVAN REPARATURBAND DOPPELSEITIG KLEBEND**  
**Vebatec GmbH**

Erstellt am : 05.02.2015, Überarbeitet am: 30.01.2015

Seite: 3/3

Verteilungskoeffizient, n – Oktanol / Wasser:	keine Daten verfügbar
Viskosität:	nicht anwendbar
Lösemittelrennprüfung:	nicht anwendbar
Lösemittelgehalt (Gew. %):	nicht anwendbar
Fettlöslichkeit:	nicht anwendbar
<b>Weitere Angaben:</b>	
Thermische Zersetzung (°C):	keine Daten verfügbar
Dampfdichte (Luft = 1):	nicht anwendbar
Verdunstungszahl:	keine Daten verfügbar

---

### **9. Stabilität und Reaktivität**

**Zu vermeidende Bedingungen:** Stabil unter normalen Bedingungen.

**Zu vermeidende Stoffe:** Oxidationsmittel

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Kohlenstoffoxide

**Weitere Angaben:** Keine.

---

### **10. Umweltspezifische Angaben**

**Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität:** keine

**Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):**

Das Produkt ist wasserunlöslich.

---

### **11. Hinweise zur Entsorgung**

**Für Produktreste:** Empfehlung: D10

**Für ungereinigte Verpackungen:**

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.

Sicherer Umgang: wie für Produktreste.

---

### **12. Angaben zum Transport**

**Landtransport, Seeschifftransport und Lufttransport:** Kein Gefahrgut

---

### **13. Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.