

Thermal Dome Bi-Spektral 4MPx (3.6 / 4.3 mm)

Art.-Nr. IPCA54581B



- Thermalkamera mit Bi-Spektral-Technologie: Wärmebildkamera und optische Kamera in einem System dank thermischem und optischem Bildaufnehmer (Dual-Sensor)
- Auflösung thermisch: 256 x 192 Pixel zur Detektion der natürlichen Wärmestrahlung, die alle Objekte und Lebewesen abgeben, und Lokalisierung besonderer Wärmequellen
- Auflösung optisch: 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) für stichhaltige Überwachungsbilder und zum Identifizieren von Personen und Objekten, die z. B. im Wärmebild lokalisiert wurden
- Unbestechlicher Wächter: Das Wärmebild ergänzt die optische Überwachung im Perimeterschutz (Vorfeldüberwachung) beim Aufspüren von Eindringlingen in totaler Dunkelheit und widrigen Umgebungen (z. B. Wald, Nebel) – hochwirksam gegen Tarnversuche
- 4,3 mm/3,6 mm Fixobjektiv (thermisch/optisch) mit 50°/84° Blickwinkel zur präzisen Detektion von Lebewesen und Objekten in einem breiteren Überwachungsbereich
- Absolut präzise: Das Wärmebild gewährt eine sehr genaue VCA-Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) und reduziert die Anzahl der Bewegungsalarme durch exakte Unterscheidung zwischen Menschen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht, Wetter etc.)
- Temperaturmessung, Brandfrüherkennung: Die Kamera sieht Wärme und meldet als optischer Brandmelder (hochflexibler Thermodifferenzialmelder) gefährliche Maximaltemperaturen, Temperaturanstiege und -differenzen (z. B. Gefahrgutlager, Silo)
- IR-LEDs für klare optische Bildergebnisse bei Dunkelheit (bis zu 15 m Reichweite)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung, 12 V DC & PoE (802.3af)

WACHSAM BEI NACHT & NEBEL

Thermal Dome Bi-Spektral 4MPx (3.6 / 4.3 mm)

Art.-Nr. IPCA54581B

Alle Objekte (auch Lebewesen) geben eine unsichtbare Infrarot-Wärmestrahlung ab. Je wärmer das Objekt, umso stärker die Strahlung. Die Thermalkamera erfasst die Strahlung und generiert aus den Unterschieden ein Bild mit sichtbaren Wärmezonen. Das Wärmebild ignoriert viele Einflüsse, die die Bildqualität einer optischen Kamera stören, wie z. B. Dunkelheit, Nebel oder Geäst – für die unbestechliche 24/7-Überwachung.

Perimeterschutz: Präzise Detektion von Eindringlingen

Wärmebilder liefern entscheidende Details unter fast allen Licht-, Wetter- und Umfeldbedingungen wie Lichtstärke, Kontrast, Dunst usw. Personen und Fahrzeuge werden sicher klassifiziert – auch bei Überlappungen (z. B. Person vor Pkw).

Höchste Alarmgenauigkeit

Die Wärmebildkamera alarmiert per KI-gestützter VCA-Analyse. Die intelligente Objekterkennung trennt Menschen und Fahrzeuge von anderen Einflüssen und minimiert Fehlalarme, etwa durch Blätter im Wind usw.

2-fach sicher: mit Thermal- und Optik-Sensor

Das Thermal-Objektiv mit 9,7 mm Brennweite (50°-Blickwinkel) ist für die Detektion auf mittlere Distanz geeignet. Das optische Objektiv (8 mm) liefert einen Blickwinkel von 84° – zum Erkennen von Personen und Objekten, die z. B. im Wärmebild lokalisiert wurden.

Temperaturmessung & Brandfrüherkennung

Die Kamera erkennt kleinste Temperaturschwankungen in ihrem Sichtfeld. So detektiert sie Hitzeentwicklungen (z. B. im Gefahrgutlager), Glutnester (z. B. auf der Deponie) und weitere Anzeichen für Entstehungsbrände (vgl. Thermodifferentialmelder).

Die Aufzeichnung der Bilddaten erfolgt auf einer lokalen microSD-Karte, einem ABUS Rekorder oder per Videomanagement Software. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per ABUS Link Station App möglich.

Thermal Dome Bi-Spektral 4MPx (3.6 / 4.3 mm)

Art.-Nr. IPCA54581B

Abmessungen	(LxBxH) 139x139x128 mm	Bildaufnehmer (Thermal)	Vanadium Oxid Uncooled Focal Plane Arrays
Alarmausgang	1	Bildelemente (effektiv)	2688(H) x 1520(V) px
Alarমেingang (NO/NC)	1	Bildoptimierung	WDR, BLC, 3D DNR
Alarmierung	Blitzlicht, Lautsprecher, Alarmausgang, E-Mail, FTP	Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarমেingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x RS485	Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Anzahl Benutzer	32	Blickwinkel horizontal (Thermal)	50 °
Anzahl IR LEDs	1	Blickwinkel vertikal (Thermal)	37 °
Anzahl Streams	2	Breite	139 mm
Artikelprogramm	Professional	Brennweite	4,3 mm
Audio	Integriert: Lautsprecher; Anschließbar: Mikrophon, Lautsprecher	Brennweite (Thermal)	3,6 mm
Auflösung	4 MP	Bruttogewicht	1,2 kg
Auflösung (Thermal)	256 x 192	Digitaler Zoom	Ja
Auflösungsmodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps	Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Auflösungsmodi (Thermal)	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps	Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Ausfuhrlistennummer	6A003B4B	Farbe	Weiß
Bauform	Dome	Funktionen	Blitzlicht Alarm, Akustischer Alarm, Audio Ausnahme Alarm, Dynamische Brandherderkennung
Bewegungserkennung	Nein	Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS	Gehäusematerial	Metall
		Horizontaler Blickwinkel	84 °

Thermal Dome Bi-Spektral 4MPx (3.6 / 4.3 mm)

Art.-Nr. IPCA54581B

Höhe	128 mm	Max. Auflösung @ Bildrate	2688 x 1520 @ 25 fps
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja	Max. Betriebstemperatur	65 °C
IR-LEDs	Ja	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
IR-Reichweite (bis zu)	15 m	Mikrofon	Nein
Kameratyp	Dome	Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Kompatibel zu	ABUS NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS	Min. Fokusdistanz (Thermal)	0,4 m
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Kompatibel zu Secoris	Nein	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Kompatibel zu Secvest	Nein	Montageart	Decke, Wand
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	NETD	< 40 mK (25°C, F1.1)
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein	Nettogewicht	0,95 kg
Lautsprecher	Ja	Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 16 MBit/s
Leistungsaufnahme	6,5 W	Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Lieferumfang 01 Beschreibung	Thermal Dome Bi-Spektral	Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTP, SRTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Lieferumfang 01 Menge	1	Neu	Nein
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung	Objektiv	Fix
Lieferumfang 02 Menge	1	Optischer Zoom	Nein
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise	Pixelabstand	12 µm
Lieferumfang 03 Menge	1		
Länge	139 mm		

Thermal Dome Bi-Spektral 4MPx (3.6 / 4.3 mm)

Art.-Nr. IPCA54581B

PoE Standard	IEEE 802.3af	Unterstützte Browser	MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Privatzonen	4	Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Produktgruppe	Kamera	Vertikaler Blickwinkel	43 °
Rauschunterdrückung	3D DNR	Video Content Analyse (VCA)	Thermal: 8 VCA Regeln (Intrusion, Tripwire, Bereicheingang, Bereichsausgang), Objektklassifizierung Person/Fahrzeug
Reichweite Temperaturmessung (1 x 1 m / 0,2 x 0,2 m)	58 Meter / 12 Meter	Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Reichweite VCA (Mensch / Fahrzeug)	28 Meter / 76 Meter	Videosystem	IP
Schutzart IP	66	Weißabgleich	AWB, Manuell, Gesperrt, div. Makros
Sonstige Funktionen	Objektklassifizierung Person/Fahrzeug		
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V		
Speichermedium	microSD-Karte (32 GB vorinstalliert, max. 256 GB)		
Spektralbereich	8 – 14 µm		
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT		
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT		
Stromaufnahme	550 mA		
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W		
Technologie	IP		
Temperatur Messbereich	-20 – 150 °C		
Temperatur Messgenauigkeit	+/-8 °C		
Temperaturmessung	21 Messregeln (10 Messpunkte, 10 Messbereiche, 1 Messlinie)		