

# Scotch® Klebeband 3707

Leistungsstarkes-BOPP-Verpackungsklebeband-geräuscharm

## Produkt Datenblatt

### Hergestellt in einem ISO 9002 zertifizierten Werk

Ersetzt: Februar 1999

Stand: Juni 2000

<b>Produktbeschreibung</b>	# 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Bi-axial gereckte Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- /	Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis., der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist.	Die speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung während der Anwendung.
----------------------------	--	---	--

### Physikal. Eigenschaften

Nicht für Spezifikationszwecke

<b>Klebstoff-Typ</b>	Naturkautschuk / Harz (auf Lösemittelbasis- Technologie hergestellt)	
<b>Trägermaterial</b>	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm (BOPP)	
<b>Dicke des Trägers</b>	35 µm (0,035mm)	AFERA 4006
<b>Gesamtdicke</b>	55 µm (0,055mm)	AFERA 4006
<b>Farbe</b>	Transparent, braun, weiss*	*auf Anfrage
<b>Verfügbare Breiten</b>	38, 50, 75 mm	Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.
<b>Verfügbare Längen</b>	66, 660 m	
<b>Kern-Innendurchmesser</b>	76,2 mm (3")	
<b>Lagerbedingungen</b>	An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21 °C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.	

### Produktmerkmale

Nicht für Spezifikationszwecke

<b>Schälkraft auf Stahl</b>	1,1 N/cm	AFERA 4001
<b>Reißkraft</b>	58 N/cm	AFERA 4004
<b>Reißdehnung</b>	150 %	AFERA 4005
<b>Abwickelgeräusch</b>	< 72 dB(A) bei 20 m/min	3M Interne Methode
<b>Scherfestigkeit</b>	4.500+ Minuten	AFERA 4012

### Anwendungen

#3707 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern (geräuschreduzierende Handabroller nur bedingt geeignet) und Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden.	Es ist geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den	üblichen Temperaturen während des Transports und der Lagerung.
--	--	--

### Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### Packaging Systems Division

© 3M Deutschland GmbH 08.2000

3M Deutschland GmbH  
Verpackungsklebebänder und -systeme  
Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 0  
Telefax 0 21 31 / 14 36 71

3M und Scotch sind Marken der Firma 3M.