



Schnittstopp PRO Nitrilschaum Schnittschutzhandschuh,

Der schnittfeste PRO FIT® Handschuh „Schnittstopp PRO“ bietet dank Mikro-Nitrilschaum beschichteten Handinnenflächen und Fingerkuppen eine hervorragende Rutsicherheit und eine hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten. Der Schutzhandschuh zeichnet sich durch das Schnittschutzlevel D aus und verfügt zudem über eine Daumenbeugungsverstärkung für zusätzlichen Materialschutz. Der nahtlose 18 Gauge Feinstrick-Liner aus SteelFiber wirkt schnitthemmend – ganz ohne Glasfaser - und ist dennoch atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Eine hervorragende Passform und das nötige Feingefühl machen den blau-schwarzen Schnittschutzhandschuh zum idealen Arbeitshandschuh, wenn Schnittschutz gepaart mit hohem mechanischen Handschutz gefragt ist.

Artikel-Nr.:	6030
Beschreibung:	Schnittstopp PRO Nitrilschaum Schnittschutzhandschuh, Level D, blau / schwarz,
Farbe:	blau / schwarz
Größe:	6,7,8,9,10,11
Normen:	Kategorie II EN 388:2016 Level 4X42D
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 144 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp:	Innenhand & Fingerspitzen
Gauge:	18
Herstellungsverfahren für Liner:	Gestrickt
EN 388:2016	<ul style="list-style-type: none"> • Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: X • Weiterreißfestigkeit: 4 • Durchstichfestigkeit: 2 • Schnittfestigkeit ISO: D
Rutsicherheit:	trocken ölig / fettig
Trägermaterial:	High Performance Poly Ethylene Polyester Spandex® Stahl Faser
Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Branche:	Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie



- Abrieb
- Schnitt
- Weiterreißfestigkeit
- Durchstich
- Rutsicherheit
- Feingefühl
- Atmungsaktivität
- Nässeschutz

EN 388:2016



4X42D



SteelFiber
CUT RESISTANT FIBER



Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Schnittschutz
Features:	Sanitized® SteelFiber Daumenbeugenverstärkung
