



## EVENTS

### METALLSALZFREIE LANGZEIT-BESCHICHTUNG

#### EIGENSCHAFTEN

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Auch zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden geeignet. Optimal für die Trockenfilmsanierung geeignet und High-Speed-fähig. Gute Füllkraft, gute chemische Beständigkeit, **erfüllt die Vorgaben der Rutschwerte.**

#### ANWENDUNGSBEREICH

Für alle wasserfesten Hartbodenbeläge geeignet. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden.

#### ANWENDUNG

Schmutz und Altbeschichtungen gründlich entfernen. Danach den Boden neutralisieren und mit klarem Wasser gründlich spülen. Den Boden komplett abtrocknen lassen. Die Beschichtung gleichmäßig mit einem Beschichtungsmopp dünn auftragen. Je nach Saugfähigkeit der Fläche 2-3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten. Verbrauch: 40-60 ml/m<sup>2</sup>

Tipp: Bei sehr alten Linoleumböden wird empfohlen, nach der Trocknung der ersten Schicht mit einer Einscheibenmaschine und einem Pad (weiss oder rot) den Boden zu bearbeiten. Danach die nächsten Schichten auftragen.

#### Spray-Cleanern:

Produkt 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen.

Mit einer Sprühflasche und Poliermaschine verarbeiten. Verbrauch: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Beschichten:

Nur 1 Auftrag durchführen. Verbrauch: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag.

#### Polieren:

Durch gelegentliches Polieren werden die Pflegekomponenten verdichtet und die Verkehrsspuren beseitigt sowie die Strapazierfähigkeit gesteigert.

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008:** Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

**Ökologie:** Die verwendeten Tenside sind entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln biologisch abbaubar und übertreffen diese Anforderungen sogar.


**Frei von Metallsalzen.**

#### INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside, Phosphate, Duftstoffe, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion, Na-Salz, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3, Methylisothiazolinone

- Zustand: Flüssig
- Farbe: Weißlich
- Geruch: Charakteristisch

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde



INHALT	ART.-NR.
5 L	01013-05

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

