

**Artikelnummer:** 121928

**Kurzbeschreibung:** Fietsenrek WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 55 mm, B 3000 x D 390 x H 800 mm, staal gegalvaniseerd, 6 parkeerplekken



**Langbeschrijving:** Fietsenrek WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 55 mm, D 390 x H 800 mm, staal gegalvaniseerd, verschillende aantallen parkeerplekken: Deze aan a'©a'©n zijde te gebruiken WSM-leuningparker bestaat uit een stabiele, thermisch verzinkte en corrosiebestendige ronde stalen buis, die aan a'©a'©n zijde kan worden gebruikt. Het wordt gebruikt voor het veilig stalen van fietsen, mountainbikes of e-bikes met een bandbreedte tot 55 mm, de wielbasis is telkens 500 mm. Bovendien voldoet het aan de veiligheids- en onderhoudsvereisten van de technische richtlijn TR 6102 van de ADFC. De afwisselende op/nee positie van de stallingsbeugels zorgt voor een bijzonder plaatsbesparende stalling van de fietsen. Bovendien is hij uitgerust met schuine leuningconsoles, die de fietsen beschermen tegen achterovergeduwd worden. Voor een optimale bescherming tegen diefstal zijn de leuningconsoles voorzien van ronde stalen ogen waaraan het fietsframe kan worden bevestigd. De levering van deze rugleuningparker van WSM met 3 jaar garantie wordt gedemonteerd voor zelfmontage in modulaire rijverbinding of voor vloermontage. 2 vloerbevestigingsbeugels zijn reeds bij de levering inbegrepen. Kies tussen verschillende versies met betrekking tot het aantal gea'ntegreerde parkeerplaatsen. De breedte en het gewicht variëren dienovereenkomstig, de diepte is 390 mm elk en de hoogte 800 mm elk.

- Meer details:
- Robuuste, unilateraal bruikbare rugleuningparker
- Geschikt voor het stalen van fietsen, mountainbikes of e-bikes met een bandenbreedte tot 55 mm
- Wisselende omhoog/omlaag positie van de stallingsbeugels voor plaatsbesparende stalling van de fietsen
- Leunbeugel onder een hoek, die de fietsen beschermt tegen omkantelen, met gea'ntegreerde stalen ronde ogen voor bescherming tegen diefstal van de fiets
- Voldoet aan de veiligheids- en onderhoudsvereisten van de technische richtlijn TR 6102 van de ADFC
- Geleverd in gedemonteerde uitvoering voor eenvoudige zelfassemblage in modulaire rijverbinding of voor vloermontage
- 2 vloerbevestigingsbeugels reeds bij de levering inbegrepen
- Wielafstand: 500 mm per stuk
- Materiaal: stalen ronde buis, thermisch verzinkt en corrosiebestendig
- Afmetingen: elk T 390 x H 800 mm, breedte verschillend afhankelijk van de gekozen versie van het aantal parkeerplaatsen
- Gewicht: verschillend afhankelijk van de geselecteerde versie van het aantal parkeerplaatsen
- Garantie: 3 jaar per stuk

